


**IDM Wärmepumpe iPump A 3-11 mit Blechverkleidung**
**Art. Nr. IDM193101**

- Modulierende Luft-Wasser Wärmepumpe
- Splitausführung
- Aktive Kühlung serienmäßig enthalten
- Integrierter 200 l Trinkwasserspeicher
- Navigator 2.0 Regelung mit 7" Farb-Touchdisplay
- Vorlauftemperatur bis 62 °C

**Technische Information**

|  |              |                                     |          |
|--|--------------|-------------------------------------|----------|
| Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 | 5,92 kW      | Leistung elektrisches Heizelement   | 6 kW     |
| Max. Leitungslänge                     | 20 m         | Modulierender Kompressor            | Ja       |
| Type                                   | iPump A 3-11 | Typ Kältemittel                     | R410a    |
| Geeignet für warmes Trinkwasser        | Ja           | Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung | 3/8 Zoll |
| Geeignet für aktive Kühlung            | Ja           | Nenndurchmesser Saugleitung         | 1/2 Zoll |
| Nennheizleistung                       | 5,92 kW      | Max. Heizungsvorlauftemperatur      | 62 °C    |
| Regelung für Pufferspeicher            | Ja           |                                     |          |
| Mit elektrischem Heizelement           | Ja           |                                     |          |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.   | Bezeichnung   |
|---------|-----------|---|
| Zubehör | T9070441  | Stellantrieb ALPHA 5, 230 V                                       |
| Zubehör | IDM191262 | Raumsensor Temperatur + Feuchte, notwendig für Einzelraumregelung |
| Zubehör | IDM191255 | Zonenmodul, notwendig für Einzelraumregelung                      |
| Zubehör | IDM191155 | Raumgerät für einen Heizkreis                                     |
| Zubehör | IDM191292 | Zusatzplatine Navigator Pro                                       |