


FRONIUS Symo GEN24 8.0 2MPPT, WLAN, LAN, Webserver
Art. Nr. PV-4210.155

- MPP-Tracker: 2
- LAN, WLAN, Datenlogger, Webserver
- 4x Energiemanagement Relais, Schnittstelle Fronius Smart Meter
- Kompatible Speicher: BYD HVS (5,12 - 10,24 kWh) und HVM (11,04 - 22,08 kWh)
- PV Point: Basisnotstromversorgung mit max. 3 kW
- Dreiphasen-Notstrom-Funktion in Kombination mit Speichersystem und Netzumschaltbox
- Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz DC Seite
- Gewicht: 23,4 kg
- Maße: 595 x 529 x 180 mm (H x B x T)

Technische Information

Type	Symo GEN24 8.0
Max. Eingangsleistung DC	12000 W
Max. Eingangsspannung DC	1000 V
Batteriefähig	per Update
Max. Eingangsstrom DC	37.5 A
Bemessungsspannung MPP	80 - 800 V
AC-Leistung	8000 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge	2
Max. Wirkungsgrad	97.8 %
Integrierter DC-Schalter	Ja
Mit Datenlogger	Ja

Ethernet	Ja
Drahtlos	Ja
Notstromfähig	Nein
Geeignet für Außenmontage	Ja
Schutzart (IP)	IP66
DC-Anschluss	Schraubanschluss
Gewicht	23.4 kg
Breite	529 mm
Höhe	595 mm
Tiefe	180 mm

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PV-4240.313.CK	Überspannungsableiter DC Typ 1+2
Zubehör	47081909	Schukosteckdose mit FI-Schutzschalter
Zubehör	PV-4240.315.CK	PV Point Comfort - dauerhafte Versorgung