


**RK ETF 360 Eco**
**Art. Nr. RE1610365**

- Für eine universelle und problemlose Luftentfeuchtung
- Vollautomatische Steuerung
- Regelbarer Hygrostat integriert
- Überlaufschutz und Anlaufstutzen schlussstutzen für direkte Kondensatableitung

Ortsveränderlicher Luftentfeuchter, mit umweltfreundlichem Kältemittel. Formschönes, stabiles Kunststoffgehäuse mit Fahrgestell und Transportgriff. Das Gerät lässt sich dank seiner kompakten Abmessungen bequem transportieren und aufstellen. Das Gerät ist für eine vollautomatische, universelle und problemlose Luftentfeuchtung konzipiert. Es arbeitet nach dem Kondensationsprinzip und ist mit einer hermetisch geschlossenen Kälteanlage sowie geräusch- und wartungsarmem Ventilator ausgerüstet. Vollautomatische Steuerung, Kondensatauffangbehälter mit integrierter Überlaufschutz, Schlauchanschlussstutzen und integrierte Kondensatpumpe für direkte Kondensatableitung garantieren einen störungsfreien Dauerbetrieb. Die ständige Zirkulation der Raumluft durch das Gerät bewirkt eine kontinuierliche Senkung der relativen Luftfeuchtigkeit. Im serienmäßigen Lieferumfang enthalten: Staubfilter, Kondensatbehälter, Kondensatpumpe mit 5m Schlauch, elektrisches Anschlusskabel mit Stecker, übersichtliches Bedientableau mit verstellbarem Hygrostat. Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. Technische Leistungsdaten: FabrikatREMKO TypETF 360 Eco Entfeuchterleistung max. [l/Tag]40 Entfeuchtungsleistung bei 30 °C / 80 % r. F. [l/Tag]36 Entfeuchtungsleistung bei 20 °C / 70 % r. F. [l/Tag]18 Entfeuchtungsleistung bei 15 °C / 60 % r. F. [l/Tag]9 Arbeitsbereich Temperatur [°C]6 bis 32 Arbeitsbereich Feuchte [% r.F.]40-100 Luftleistung max. [m³/h]320 Füllmenge Kondensatbehälter [l]6,5 Spannungsversorgung [V/~/Hz]230/1/50 Leistungsaufnahme max. [kW]0,58 Nennstrom max. [A]2,9 KältemittelR 290 Abmessungen (H/B/T) [mm]600/390/280 Gewicht [mm]18,0

**Technische Information**

Max. Entfeuchtkapazität pro 24 Stunden	36 l	Höhe	600 mm
Anschlussspannung	230 V	Breite	390 mm
Leistungsaufnahme	550 W	Tiefe	280 mm
Type	ETF 460 Eco	EAN	4026415166069