


HUAWEI PV WR 125,0 kVA 3ph 10MPPT, SPD T2, ohne Komm.
Art. Nr. SUN2K-115KTL-M2

- MPP-Tracker: 10
- LAN/WLAN oder Mobilfunk mit optionalem Dongle
- 4x Schalteingang (EVU Steuerung), WSD, RS485 Schnittstelle (zu Smart Meter, EMMA, Wechselrichter-Kaskadierung)
- Überspannungsschutz Typ 2 AC/DC Seite
- Gewicht: 93 kg
- Maße: 1035 x 700 x 365 mm (H x B x T)

Technische Information

| | |
|---|--------------|
| Max. Eingangsspannung DC | 1100 V |
| Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker | 30 A |
| Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang | 20 A |
| Bemessungsspannung MPP | 200 - 1000 V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
| Ausgangsnennleistung AC | 125000 W |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT | 40 A |
| Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge | 10 |
| Max. Wirkungsgrad | 98.6 % |
| Europäischer Wirkungsgrad | 98.4 % |
| Einspeisephase | 3-phasig |
| Integrierter DC-Schalter | Ja |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Display | ohne |
| Drahtlos | Nein |
| Geeignet für Außenmontage | Ja |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang | 2 |
| DC-Anschluss | Steckverbinder |
| AC-Anschluss | Schraubanschluss |
| Gewicht | 93 kg |
| Breite | 1035 mm |
| Höhe | 700 mm |
| Tiefe | 365 mm |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|-----------------|-----------------------|
| Zubehör | SMARTDONGLEWLAN | Smart Dongle LAN/WLAN |