


THEBEN UHRENTHERMOSTAT RAM 722 mit Steckreiter
Art. Nr. T7220030

- Analog-Uhrenthermostat für zeitabhängige Überwachung und Regelung der Raumtemperatur
- Arbeitspunkt und elektronische Rückführung von vorn einstellbar
- elektronische Temperaturregelung
- Partyschalter und Programmanzeige
- Wahlschalter für Betriebsart: dauernd Absenkttemperatur, dauernd Normaltemperatur, Automatikbetrieb, Frost- und Pflanzenschutz +6 °C
- Steckreiter-Programmscheibe mit Tagesoder Wochenprogramm
- Normal- und Absenkttemperatur getrennt einstellbar
- 3 Tage Gangreserve (nur Ramses 782 – T7820030)

Elektronischer Raumtemperaturregler umschaltbar für 24 Std. oder 7 Tage Programm, automatische Nachtabsenkung programmierbar alle 5 Min. bzw. 30 Min., kürzeste Schaltzeit für Wochenprogramm 2 Std., Tag- und Nachttemperatur einstellbar von +10°C ... 30°C, Betriebsartenwahlschalter, Frostschutz 6°C, Partyschalter, Kontrollanzeige, thermische Rückführung und Arbeitspunkt einstellbar, Gehäusefarbe weiß, 1 Wechsler 6A/250V-.

Technische Information

| | |
|---|-----------------|
| Regelungsart An/Aus | Ja |
| Type | RAMSES 722 |
| Art der Spannungsversorgung | 230 V |
| Anschluss | drei-/vieradrig |
| Mit Empfänger | Nein |
| Messbereich | 10 - 30 °C |
| Sensor extern | Nein |
| Mit thermischer Rückführung | Ja |
| Bauart | Netzsynchro |
| Regelcharakteristik | PI |
| Geeignet für Heizen | Ja |
| Anzahl der Ausgänge Heizung | 1 |
| Geeignet für Kühlen | Nein |
| Differenzwert | 0.4 - 12 K |
| Differenz verstellbar | Nein |
| Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung | Nein |
| Ausführung Aufnehmer/Fühler | Bimetall |
| Temperatur ablesbar | Nein |
| Mit Display | Nein |
| Uhrentyp | Wochenuhr |
| Ausführung Uhr | analog |

| | |
|--|------------------|
| Überstundenschalter | Ja |
| Optimierung | Ja |
| Mit Trinkwasserschaltung | Nein |
| Bedienung | Dreh |
| Witterungsabhängige Regelung | Nein |
| Anzahl der Schaltprogramme | 48 |
| Kontaktausführung | Wechsler (NO/NC) |
| Max. Spannung der Kontakte | 250 V |
| Max. Kontaktbelastung | 6 A |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | 1 |
| Explosionssgeschützt | Ja |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer | 9010 |
| Breite | 150 mm |
| Tiefe | 36 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Klasse des Temperaturreglers | I |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) | 1.3 W |
| EAN | 4003468722015 |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|-----------------------|
| Zubehör | T9070245 | |
| Zubehör | T9070442 | Stellantrieb 24 V AC |
| Zubehör | T9070441 | Stellantrieb 230 V AC |