


**KAISER Hohlwand Abzweig-Schalterdose mit Keilrand**
**Art. Nr. A9068-03**

- für Beplankungen, die keinen Randversenk ermöglichen
- mit Halterand für Plattenstärke 0,5 – 40 mm
- Tiefe 61 mm
- Fräsloch Ø 68 mm
- mit 2 Geräteschrauben
- mit 4 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
- mit 2 Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> bzw. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- mit 4 Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- mit 2 Leitungseinführungen für Kleinspannungen
- Schutzart IP2X

Geräte-Verbindungsdose für dünne Beplankungen, für dünne Beplankung, mit Geräteschrauben

**Technische Information**

Montageart	Hohlwand	Für Rohrdurchmesser	20 mm
Fräsloch Ø	68 mm	Rohrretterung	Nein
Form	rund	Rohrverriegelung optional	Nein
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten	Einführung von hinten	Ja
DIN EN Rohr	4x bis Ø 20 mm	Werkstoff	Kunststoff
luftdicht	Nein	Halogenfrei	Nein
Ausführung	Einzel	Farbe	weiß
Mit drehbarem Ring	Nein	Schutzart (IP)	IP3X
Koppelbar	Ja	Ausführung Deckel	ohne
Bestückung	ohne	Transparenter Deckel	Nein
Durchmesser	68 mm	Plombierbar	Nein
Tiefe	61 mm	Funktionserhalt	ohne
Befestigung der Geräte	schrauben	Mit Abschirmung	Nein
Mit Schrauben	Ja	Luftdicht	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Ja	Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein	Stutzen	Tunnelstutzen
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein	Spezielle Anwendung	sonstige
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein	EAN	4013456222014