


BEG PD3-2C-UP weiß
Art. Nr. BEG92188

- Bewegungsmelder für Decken-AP/UP/DE-Montage mit Erfassungsbereich 360°, bis zu 10 m Ø
- Nachlaufzeit und Helligkeit stufenlos einstellbar (MICRO Funktion möglich)
- Impulsfunktion serienmäßig
- Überwachung von kleinen Flächen wie Einzelgaragen, Toiletten, Treppenhäusern und Nebenräumen
- Ballschutzkorb als Zubehör erhältlich
- 1. Kanal zum Schalten von Licht, 2. Kanal für HKL Geräte
- Schaltleistung 2.000 W (cos φ = 1)
- Schutzart IP44/II/CE
- Dämmerungswert: 10 – 2.000 Lux; Nachlaufzeit: Impuls (1 Sek.), 30 Sek. – 30 Min.

Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder als Unterputzversion mit kreisförmigem Erfassungsbereich

Zwei Schaltkanäle, der 1. zum Schalten von Licht und der 2. zum Schalten anderer Verbraucher wie HKL Heizung, Klima- und Belüftungsanlagen

Leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen

Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen

Serienmäßige Impulsfunktion (Gong)

Einsatzbeispiele: Überwachung kleinerer Flächen wie z.B. Treppenhäuser, Einzelgaragen, Vorräume, Toiletten ?Einstellungen: mit Fernbedienung oder manuell

Technische Information

Ausführung	Bewegungsmelder
Ausführung	Bewegungsmelder 2-Kanal
Reichweite	Ø 10 m
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Ja
Zwangabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz	Ja
Vernetzbar	Nein
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Treppenlichtautomatik	Ja
Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	5 m
Max. Reichweite frontal	6 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	10 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Min. Einschaltdauer	30 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Unterputz
Farbe	weiß
Ansprechhelligkeit	10 - 2000 lx
Max. Schaltleistung	2300 W
Temperatur	-25 - 50 °C
Nebenstelleneingang	Nein
Alarmfunktion	Nein
EAN	4007529921881

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92260	Abdecklamellen

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb weiß
Zubehör	BEG10880	RC-Löschglied
Zubehör	BEG10882	Mini-RC-Löschglied