

BEG Präsenzmelder DALI-2 PD11-M-DACO-FLAT-DE DALI-2 weiß matt
Art. Nr. BEG93459


- Präsenzmelder mit integrierter DALI-Spannungsversorgung
- Konfigurierbar mittels B.E.G One APP (iOS, Android)
- Erweiterbar mit bis zu 8 Slave Melder
- Überwachte Fläche: 63 m² bei 2,5 m Montagehöhe
- Erfassungsbereich quer/frontal/sitzend: Ø 9 m/Ø 6 m/max. Ø 3 m
- Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m (max. 5,0 m)
- Montageart: De, Sensorkopf 43 x 48 mm (Ø x H)

Präsenzmelder mit integriertem DALI-Applikations-Controller für eine energieeffiziente Lichtsteuerung, DALI-2 zertifiziertes Produkt, Integrierte DALI-Spannungsversorgung, DALI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG im Broadcast-Verfahren, Manuelles Schalten und Dimmen über konventionelle Taster möglich, Bidirektionale IR-Kommunikation ermöglicht schnelle Integration in die Projektverwaltungsfunktion der B.E.G. One App, Voller Funktionsumfang ist nur mit dem BLE-IR-Adapter und einem Smartphone oder Tablet (Android, iOS) aktivierbar, Halbauswahl-, Vollautomatik-, Lichtregler- oder Anwesenheits-Betrieb einstellbar, Intelligenter Regelalgorithmus mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten, Software ist rückwärtskompatibel zur ersten Generation (außer DSI, Doppelschloss und Korridorfunktion), Werkseinstellung 10 min Nachlaufzeit und 500 Lux Helligkeitssollwert, Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten, Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in Leuchten, Zubehör für Aufputzmontage optional erhältlich

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Sensortyp	passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle	Ja
Konstantlichtregelung	Ja
HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangsabschaltung	Ja
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Ja
Vernetzbar	Nein
Treppenhausüberwachung	Ja
Überbrückungsschalter	Nein
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Ja
Mit Fernbedienung	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Montageart	sonstige
Anschlussart	Steckklemme
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Antibakterielle Behandlung	Nein
Farbe	weiß
Transparent	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK02
Spannungsart	AC
Geeignet für C-Last	Nein
Nebenstelleneingang	Ja
Alarmfunktion	Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EAN	4007529934591

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG93067	BLE-IR-Adapter für Smartphones
Zubehör	BEG92726	Fernbedienungsadapter für Smartphone (3,5mm Klinke)

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92094	Fernbedienung IR-PD-DALI
Zubehör	BEG92652	Fernbedienung IR-PD-DALI-LD
Zubehör	BEG92122	Fernbedienung IR-PD-DALI-E
Zubehör	BEG92112	Fernbedienung IR-PD-DALI-Mini
Zubehör	BEG92537	Abdeckring PD11, schwarz
Zubehör	BEG92994	Clip-Designrahmen eckig für PD-11 weiß matt
Zubehör	BEG92692	Abdeckring PD11 Ø 100 mm, weiss matt
Zubehör	BEG92833	UP-Adapter-Set 2 PD11
Zubehör	BEG92121	KNX AP-Gehäuse für PD11 weiß