

BRUMBERG TUBIC Wandanbaul. rund, str.sw 230V 11+2W 3000K 40°

 Art. Nr. **BR10042183**


LED-Wandanbauleuchte, mit Indirektanteil, schaltbar, strukturschwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. LED-Wandanbauleuchte mit Up & Down-Lichtaustritt 2 x 5,5 W / 2 x 575 lm und 2 W / 200 lm indirektem Lichtanteil. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 13 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2 Stück, Lichtstrom: 1.350 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 40°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar.

Technische Information

Geeignet für Wandmontage	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Dimmung RF	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Dimmung Zigbee	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Ohne Dimmfunktion	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja	Lichtverteilung	symmetrisch
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	2	Lichtaustritt	direkt
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Schutzart (IP)	IP20
Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	schwarz	Geeignet für Notlicht	Nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Mit Bewegungsmelder	Nein
Spannungsart	AC	Mit Lichtsensor	Nein
Nennspannung	230 V	Mit Luftschlitzen	Nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Geeignet für Lampenleistung	13 W
Mit Betriebsgerät	Ja	Leistung	13 W
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtstrom	1350 lm
Dimmung 0-10 V	Nein	Farbtemperatur	3000 K
Dimmung 1-10 V	Nein	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Dimmung DALI-2	Nein	Höhe/Tiefe	126 mm
Dimmung DALI	Nein	Länge	127 mm
Dimmung DMX	Nein	Außendurchmesser	100 mm
Dimmung DSI	Nein	Farbtemperatur einstellbar	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	EAN	4251433953395

Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein

Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	I
Geeignet für Notlicht	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein
Mit Luftschlitzen	Nein
Geeignet für Lampenleistung	13 W
Leistung	13 W
Lichtstrom	1350 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Höhe/Tiefe	126 mm
Länge	127 mm
Außendurchmesser	100 mm
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein
EAN	4251433953395