



IDM Wärmepumpe iPump A 2-7 mit Blechverkleidung 230 V

 Art. Nr. **IDM193105**

- Modulierende Luft-Wasser Wärmepumpe
- Splitausführung
- Aktive Kühlung serienmäßig enthalten
- Integrierter 200 l Trinkwasserspeicher
- Navigator 2.0 Regelung mit 7" Farb-Touchdisplay
- Vorlauftemperatur bis 62 °C

Technische Information

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511	4.5 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511	5.2
Max. Leitungslänge	20 m
Type	iPump A 2-7
Geeignet für warmes Trinkwasser	Ja
Geeignet für aktive Kühlung	Ja
Kühlung integriert	Ja
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511	8.86 kW
Regelung für Pufferspeicher	Ja
Mit elektrischem Heizelement	Ja
Nennheizleistung	3.9 kW
Leistung elektrisches Heizelement	6 kW
Modulierender Kompressor	Ja
Typ Kältemittel	R410a
Füllmenge Kältemittel	3.2 kg

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung	3/8 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung	1/2 Zoll
Breite des Innengerätes	600 mm
Höhe des Innengerätes	1950 mm
Tiefe des Innengerätes	786 mm
Gewicht des Innengerätes	110 kg
Breite des Außengerätes	1110 mm
Höhe des Außengerätes	1180 mm
Tiefe des Außengerätes	745 mm
Gewicht des Außengerätes	113 kg
Max. Heizungsvorlauftemperatur	62 °C
Fernbedienung möglich	Ja
Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich	Ja

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	T9070441	Stellantrieb ALPHA 5, 230 V
Zubehör	IDM191262	Raumsensor Temperatur + Feuchte, notwendig für Einzelraumregelung
Zubehör	IDM191255	Zonenmodul, notwendig für Einzelraumregelung
Zubehör	IDM191155	Raumgerät für einen Heizkreis
Zubehör	IDM191292	Zusatzplatine Navigator Pro