


**MAICO Rohr-Einschubvent. ECA 11E**
**Art. Nr. M0080.0460**

- Be- oder Entlüftung, je nach Einbaulage
- Motor mit Kugellager, wartungsfrei, für Dauerbetrieb geeignet
- Thermischer Überlastungsschutz
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Rohreinschubventilator für Einbau in Wickelfalzrohre. Für Be- oder Entlüftung, je nach Einbaulage im Rohr. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzklasse II. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857 erforderlich, z. B. durch Schutzgitter SG und Verschlussklappe AP. Schutzgitter und selbsttätige Verschlussklappe als Zubehör. Drehzahlsteuerbar, Ausnahme: ECA 15/2 E. Motor: Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Durch die Technik des Phasenanschnitts kann im unteren Drehzahlbereich ein physikalisch bedingtes Brummgeräusch auftreten. Artikel: ECA 11 E, Fördervolumen: 0 Pa / 105 m<sup>3</sup>/h, Drehzahl: 2500 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Leistungsaufnahme: 13 W, I<sub>Max</sub>: 0,1 A, Schutzart (IP): 45, Netzzuleitung: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, Einbauart: Unterputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,5, Nennweite: 100 mm, Fördermitteltemperatur bei I<sub>Max</sub>: 40 C.

**Technische Information**

|                        |                       |                  |               |
|------------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| Netzfrequenz           | 50 Hz                 | Schutzart (IP)   | IP45          |
| Bemessungsspannung     | 230 V                 | Nennweite        | 100 mm        |
| Montageart             | Unterputz             | Zusammenstellung | sonstige      |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff            | Ausführung       | axial         |
| Farbe                  | weiß                  | Richtung         | Entlüftung    |
| Volumenstrom           | 105 m <sup>3</sup> /h | EAN              | 4012799804604 |