


**BERKER KNX Q.x Raumtemperaturregler mit 4fach Tasterschnittstelle alu samt**
**Art. Nr. 75441124**

- Integrierter Temperaturfühler mit Regelungsfunktion (Heizen/Kühlen)
- Heizen und Kühlen in 2 Stufen möglich
- Drehrad zur Verstellung der Solltemperatur
- Integrierte 4fach Tasterschnittstelle, max. 5 m Leitungslänge pro Eingang
- LED-Ansteuerung (low current, max. 0,8 mA) mit max. zwei Ausgängen
- Fühlereingang, max. 50 m Leitungslänge
- Mit Demontageschutz
- Integrierter Busankoppler
- Montageart: Up

Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Q.1/Q.3 alu samt, lackiert. Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für individuelle Einzelraumregelung, mit Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, Taupunkt je durch LED angezeigt, mit Status-LED rot heizen, blau kühlen und gelb für aktiviert, mit Präsenztaste für die Umschaltung zwischen Komfort- und Standby-Betrieb, Präsenztaste und Regulierknopf funktionslos parametrierbar. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmier Taste und roter Programmier-LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge/-ausgänge mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm.

**Technische Information**

|                                |   |                              |                   |
|--------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| Bussystem KNX                  | Ja                                      | RAL-Nummer (ähnlich)         | 9006              |
| Zusammenstellung               | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte | Farbe                        | alu samt          |
| Montageart                     | Unterputz                               | Kanalzahl                    | 4                 |
| Schalterprogramm               | Q.1/Q.3/Q.7                             | Transparent                  | Nein              |
| Mit Vor-Ort Bedienung          | Ja                                      | Sensor extern                | Nein              |
| Mit Diebstahl-/Demontageschutz | Ja                                      | Manuelle Sollwertverstellung | Ja                |
| Mit LED-Anzeige                | Ja                                      | Präsenztaster                | Ja                |
| Mit Display                    | Nein                                    | Parallel-Betrieb möglich     | Ja                |
| Anzahl der digitalen Eingänge  | 4                                       | Schutzart (IP)               | IP20              |
| Werkstoff                      | sonstige                                | Mit Busankopplung            | Ja                |
| Werkstoffgüte                  | sonstige                                | Klasse des Temperaturreglers | IV                |
| Oberflächenschutz              | lackiert                                | Produktgruppe                | im Schalterdesign |
| Ausführung der Oberfläche      | matt                                    | EAN                          | 4011334446989     |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr. | Bezeichnung      |
|---------|---------|------------------|
| Zubehör | 161     | Temperaturfühler |