



(BO

Art. Nr. A1656-21

- Länge x Breite x Tiefe 149 x 80 x 68 mm
- Einbauöffnung 2 x 60 mm
- 4 Geräteschrauben
- 4 Rohreinführungen M25
- 4 werkzeugslose Leitungs- und Rohreinführungen im Stutzenbereich bis M25
- 4 Leitungseinführungen bis 11 mm
- 4 Duplex Leitungseinführungen 2 x bis 11 mm

Doppel-Geräte-Verbindungsdose ECON®, ECON® mit 4 Geräteschrauben

Technische Information

Montageart	Unterputz
Form	rund
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung	Doppel
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Ja
Bestückung	ohne
Durchmesser	2 mm
Länge	149 mm
Breite	80 mm
Geräteschrauben	4
Tiefe	68 mm
Befestigung der Geräte	schrauben
Mit Schrauben	Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen	Ja
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein
Rohrarretierung	Nein
Rohrverriegelung optional	Nein
Einführung von hinten	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Schutzart (IP)	IP2X
Ausführung Deckel	ohne
Transparenter Deckel	Nein
Mit Abschirmung	Nein
Luftdicht	Ja
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung	sonstige
EAN	4013456537439

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	A1181-56	Signaldeckel Länge 131 mm
Zubehör	A9062-90	Deckel
Zubehör	A1159-34	Abstandstutzen