


SCHUCH EX-Polyester Wannenleuchte e840236 T4 2xT26/36W
Art. Nr. H84000 0004

- explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1, 21 und 2, 22
- Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyester
- Abschlusswanne: Polycarbonat, klar mit Innenprismen, abklappbar
- Dichtung: Silikonschaum
- Zentralverschluss: 6-Kant-Steckschlüssel 13 mm
- Trennschalter: zur allpoligen Abschaltung beim Öffnen der Leuchte
- Schaltung: EVG mit „end-of-life-Abschaltung“
- Verdrahtung vorbereitet. Klemme L1 + N + PE bis max. 6 mm²
- Kabeleinführung: 3 x M25 x 1,5 (2 Verschraubungen davon 1 x mit Verschlussstopfen und 1 Verschlusschraube)
 - Aufhängung: Aufhängeösen (H8V P) bzw. Deckenschienen (15A P) siehe Zubehör
 - Nennspannung: 220 – 240 V AC/DC, 0 bzw. 50 – 60 Hz, zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +60° (je nach Ausführung)
 - EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 07 ATE X 2040, PTB 09 ATE X 2031, 2039
 - Zündschutzart: e (erhöhte Sicherheit)
 - Explosionsschutz: II 2 G Ex d e q IIC T4 Gb (Zone 1), II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db (Zone 21)
 - notwendige Deckenschienen, Stahl sandzimirverzinkt 15A P (1 Paar, H90000 0002)

Ex-geschützte Polyester-Wannenleuchte für 2 x 36W-Leuchtstofflampe, geeignet für Zone 1/2 (II 2 G Ex d e q IIC T4 Gb) bzw. 21/22 (II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db), mit EVG mit "end-of-life-Abschaltung" und Trennschalter zur allpoligen Abschaltung beim Öffnen der Leuchte, Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, abklapp- und aushängbare Leuchtenwanne aus klarem Polycarbonat mit Innenprismen, Zentralverschluss mit 6-kant-Steckschlüssel 13mm zu betätigen, Anschlussklemme (Standard L + N + PE), Klemmbereich max. 6mm², 3 Kabeleinführungen M25 x 1,5 (2 Verschraubung davon 1 x mit Verschlussstopfen und 1 Verschlusschraube), für einseitige Rein-Raus-Verdrahtung vorbereitet, zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +55°C, Anschlussspannung 220-240V AC/DC, 0 bzw. 50-60Hz, Befestigung durch 2 Gewindebohrungen M8 im Leuchtgehäuse, IP66, SK I

Technische Information

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Type | e840236 |
| Justierbar | Nein |
| Leuchtmittel | Leuchtstofflampe |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 2 |
| Fassung | G13 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Spannungsart | AC/DC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Mit Betriebsgerät | Ja |

| | |
|-------------------|---------------|
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schutzklasse | I |
| Für Ex-Zone Gas | 1, 2 |
| Für Ex-Zone Staub | 21, 22 |
| Leistung | 36 W |
| Breite | 226 mm |
| Höhe/Tiefe | 150 mm |
| Tmax | 55 °C |
| EAN | 4041254204918 |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|-------------|--|
| Zubehör | H90001 0002 | 1 Paar Aufhängeösen mit Schraube M8, Edelstahl |
| Zubehör | H90000 0002 | 1 Paar Deckenschienen, Stahl sendzimirverzinkt |