


KAISER Decken - Verbindungsdose
Art. Nr. A1245-62

- Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung von innenseitiger Rohrkürzung
- Für alle Schalungsarten geeignet
- Tiefe 99 mm
- 4 Schlagkupplungen M20/M25
- 2 Ausbrechöffnungen M20/M25
- 2 Ausbrechöffnungen M25/M32
- Max. Belastung der Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 50 N (5 kg)
- 2-teilig

Decken-Verbindungsdose, mit Putzhaut, Auslassöffnung Ø 35 mm, mit 4 Schlagkupplungen, Tiefe 99 mm

Technische Information

Montageart	Betonbau
Form	rund
Bauform	Verbindungsdose/-kasten
Ausführung	Einzel
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Ja
Bestückung	ohne
Durchmesser	35 mm
Tiefe	99 mm
Befestigung der Geräte	schrauben
Mit Schrauben	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Ja
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein
Rohrarrretierung	Nein

Rohrverriegelung optional	Nein
Einführung von hinten	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Farbe	grün
Schutzart (IP)	IP3X
Ausführung Deckel	ohne
Transparenter Deckel	Nein
Plombierbar	Nein
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Luftdicht	Nein
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	ohne
Spezielle Anwendung	sonstige
EAN	4013456533196