

FRONIUS Tauro ECO 100-3-D 1MPPT, WLAN,LAN, Webserver
Art. Nr. PV-4210.302


- MPP-Tracker: 1
- LAN, WLAN, Datenlogger, Webserver
- P (Precombined) Variante: für Anlagen mit Generatoranschlusskasten
- D (Direct) Variante: für Anlagen ohne Generatoranschlusskasten - MC4 Anschlüsse
- Überspannungsschutz Typ 1+2, AC und DC Seite
- Strangsicherungen: 20 A
- Gewicht: 74/103 kg
- Maße: 755 x 1109 x 346 mm (H x B x T)

Technische Information

Max. Eingangsleistung DC	150000 W
Type	Tauro Eco 100-3-D
Max. Eingangsspannung DC	1000 V
Max. Eingangsstrom DC	175 A
Bemessungsspannung MPP	580 - 930 V
AC-Leistung	100000 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge	1
Max. Wirkungsgrad	98.2 %
Einspeisephasen	3-phasig
Integrierter DC-Schalter	Ja
Mit Datenlogger	Ja

Ethernet	Ja
Drahtlos	Ja
Geeignet für Außenmontage	Ja
Schutzart (IP)	IP65
DC-Anschluss	Steckverbinder
Gewicht	103 kg
Breite	1109 mm
Höhe	755 mm
Tiefe	346 mm

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PV-4251.038	Bodenaufsteller
Zubehör	PV-KST4/6II-UR2	Stecker MC 4 -
Zubehör	PV-KBT4/6II-UR2	Kupplung MC 4 +