


SIRENA EX Lautewerke EX 165 SIAD 24V AC, IP66, 98 dB
Art. Nr. 60 62 259

- explosionsgeschutzte Hupe mit elektromagnetischer Kolbeneinheit fur die Zonen 1/21 und 2/22 der Gruppe II
- II 2G Ex db eb h IIC T6 Gb (CESI 10 ATEX 042 X Zertifikat)
- Gehause aus kupferfreier Aluminiumlegierung in rot
- elektromagnetisches Kolbenschlagwerk mit einem kontinuierlichem Ton
- Lautstarke: 98 - 100 dB
- Dauerschaltung
- Betriebsspannung: 24 V AC, 24 V DC und 240 V AC
- Stromaufnahme: 300-430 mA bei 24 v AC/DC und 50 mA bei 240 V AC
- Schutzart: IP66
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C
- Abmessung: Ø 165 mm, Hohe 243 mm

Typ EX 165 SIAD

EX LAUTWERKE

II 2GD EX DE IIC T6

CESI 10 ATEX 042 X

Dauerton

Einsatzdauer: ED 100%

Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C

Schutzart: IP66

EXPLOSIONSGESCHUTZTE SIGNALGERATE

Sirena ist ein weltweit fuhrendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von akustischen und optischen ATEX Ex-d Signalgeraten.

Dieser Bereich ist vor allem fur den Chemie-, Holz- und Mineralolsektor bestimmt. Die Gerate wurden fur die anspruchsvollsten Anforderungen des Marktes entwickelt und werden diesem gerecht.

Sirena garantiert mit seiner EXPRO-Linie ein Hochstma an Sicherheit, Qualitat und Design. Das „Know-how“ von 30 Jahren Erfahrung gibt Sirena gerne an seine Kunden weiter. Aktuell bietet Sirena eine komplette Palette an akustischen und optischen ATEX Ex-d Signalgebern.

Der akustische Bereich umfasst Lautewerke, Glocken und diverse Sirenen mit beispiellosem Qualitatsstandard fur Effizienz und Leistung.

Im optischen Bereich liegt der Schwerpunkt der Forschung bei der Maximierung der Leuchtweite und Erhohung der optischen Leistung. Erst kurzlich wurde ein Groteil der Produkte optimiert und auf die neueste LED SMD-Technologie umgestellt. Eine Technologie die auch die Lebensdauer des Signalgerates deutlich erhoht und die Wartungskosten minimiert.

Technische Information

Fur Ex-Zone Gas	2	Nennspannung	24 V
Fur Ex-Zone Staub	21, 22	Stromart	DC
Gehausefarbe	rot	Stromaufnahme	300 A

Werkstoff des Gehäuses	Metall
Lautstärke	98 dB

EAN 8010152622595