


THEBEN ELPA 1 Treppenhausautomat elektr., 10 Funktionen + Multispannungsei
Art. Nr. T0010002

- hohe Ganggenauigkeit
- Tastereingang mit elektronischem Überlastschutz
- automatische 3- oder 4-Leitererkennung (4-Leiter mit Anschluss für Bodenbeleuchtung, 3-Leiter für Neuanlagen nicht mehr erlaubt)
 - Nulldurchgangsschaltung zur Schonung von Relais-Kontakt und Leuchtmittel, d.h. die Lebensdauer des Leuchtmittels wird verlängert
 - Multifunktionsgerät mit 10 wählbaren Funktionen, einstellbar an der Gerätefront
 - Zusätzlicher Multispannungseingang galvanisch getrennt für AC/DC 8 - 240V (nur ELPA 1)
 - Ausschaltvorwarnung (zweimaliges Doppelblinken) gemäß DIN 18015-2 zur Vermeidung von plötzlicher Dunkelheit
 - Langzeitfunktion über langen Taster-Druckaktivierbar
 - sofort nachschaltbar (Treppenlichtschalter) der vorzeitig abschaltbar (Stromstoßschalter mit Rückfallverzögerung)
 - Stromstoßschalter und Dauerlicht
 - Verlängerter Blinkimpuls bei Ausschaltvorwarnung speziell für LED-Leuchten (ELPA 6 plus)
 - Stand-by Leistung 0,9 W
 - Glüh-/Halogenlampenlast 3600 W
 - LED-Lampe < 2 W: 55 W - 2 - 8 W: max. 600 W
 - Schaltleistung: 16 A
 - Schutzart/Schutzklasse: IP20/II

Reiheneinbau-Treppenlicht - Zeitschalter mit 10 Funktionen, Breite 17,5 mm, Zeitbereich 0,5 - 20 Min. nachschaltbar, Ausschalt-Vorwarner (DIN 18015-2), Langzeitbereich 60 Min., 3 - und 4 Leiter - Anschluss, Tastereingang bis max. 150mA Glimmlampenlast mit elektronischem Überlastschutz, zusätzlicher Tastereingang galvanisch getrennt für Sprechanlagen AC/DC 8...240 V, 16(16)A/230 V~, LED Anzeige.

Technische Information

Funktion	elektronisch mit Multifunktion	Rückfallverzögerung	0.5 min
Type	ELPA 1	Taster Glimmlampenstrom	150 mA
Montageart	DIN-Schiene	Schaltungsart	3- und 4-Leiter-Schaltung
Breite in Teilungseinheiten	1	Ausschaltvorwarnung	flackern
Einbautiefe	60 mm	Stromstoßfunktion wählbar	Ja
Anzahl der Kontakte als Schließer	1	Nachschaltung	nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung
Steuerspannung 1	220 V	Versorgungsspannung	220 V
Steuerspannungsart 1	AC	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC
Frequenz der Steuerspannung 1	50 Hz	Max. Glühlampenlast	3.6 W
Steuerspannung 2	8 V	Max. Leuchtstofflampenlast	3.6 V·A
Steuerspannungsart 2	AC/DC	Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)	3.6 V·A
Frequenz der Steuerspannung 2	50 Hz	Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)	1.2 V·A
Bemessungsschaltstrom	16 A	EAN	4003468010518
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)	16 A		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	T9070001	Fronttafeleinbausatz
Zubehör	T9070065	Wandmontage-Set 17,5 mm