



ZECA Kabelaufroller 4000 Super X Leiter:4x1,5mm²,Kabellänge:8+1m,IP42

Art. Nr. **ZE4415 RNF**

- Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff inkl. schwenkbarem Montagebügel
- Kabelführungsöffnung mit Rollen (./GS3 mit SCHUKO Stecker und 3-fach Kupplung)
- Kabelrücklaufsperre mit Zahnretrierung alle 50 cm, leicht auszuschalten, falls das Kabel kontinuierlich in Anspannung sein soll
- Doppelter Erdungskontakt, Schleifring Isolierungsspannung 2,5 kV
- Schutzart IP42
- Umgebungstemperatur -5°C bis +50°C
- Lieferung ohne Kabel an der Zuführungsseite
- lieferbar mit PVC (H05) und Gummikabel (H07 - RNF Version)

Robuster Industrieroller Serie 4000, große Abmessung erlaubt das Aufrollen großer Kabellängen, inkl. thermischem Überlastschutz, Gummikabel

Technische Information

| | | | |
|-----------------|---------------------|----------------|--------------|
| Aderquerschnitt | 1.5 mm ² | Schutzart (IP) | IP42 |
| Ader-Zahl | 4 | EAN | 805768592466 |
| Kabellänge | 8 m | | |