



ZECA Kabelaufroller 4000 Super X Leiter:5x1,5mm<sup>2</sup>,Kabellänge: 7+1m,IP42

Art. Nr. **ZE4515 RNF**

- Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff inkl. schwenkbarem Montagebügel
- Kabelführungsöffnung mit Rollen (./GS3 mit SCHUKO Stecker und 3-fach Kupplung)
- Kabelrücklaufsperre mit Zahnarretierung alle 50 cm, leicht auszuschalten, falls das Kabel kontinuierlich in Anspannung sein soll
- Doppelter Erdungskontakt, Schleifring Isolierungsspannung 2,5 kV
- Schutzart IP42
- Umgebungstemperatur -5°C bis +50°C
- Lieferung ohne Kabel an der Zuführungsseite
- lieferbar mit PVC (H05) und Gummikabel (H07 - RNF Version)

Robuster Industrieroller Serie 4000, große Abmessung erlaubt das Aufrollen großer Kabellängen, inkl. thermischem Überlastschutz, Gummikabel

#### Technische Information

Aderquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>	Schutzart (IP)	IP42
Ader-Zahl	5	EAN	805768592474
Kabellänge	8 m		