


SIRENA Drehspiegelleuchte RA PBL grün 12V DC, inkl. Leuchtmittel, IP54
Art. Nr. 60 63 004

- incl. 45 W BA 15s Glühlicht
- Verfügbar für 12 V DC oder 24 V DC
- Stromaufnahme 4000 mA (bei 12V), 2100 mA (bei 24V)
- Einschaltdauer 100%
- Lichtleistung 6.500 Cd
- Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C
- Schutzart IP65
- 160 U/min.
- Abmessungen: Ø 150 mm, Höhe 208 mm

**TYP ROTALLARM R PBL
DREHSPIEGELLEUCHE**

incl. 45W BA 15s Glühlicht bei 12-24V DC

incl. 25W E14T Glühlicht bei 240V AC

U/min. 160+/-30

BETRIEBSSPANNUNG: 12V DC, 24 V DC und 240V AC

Einsatzdauer: 100%

Schutzart: IP65

Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° C

Allgemeine Informationen zu optischen Signalgeräten

Optische Signalgeräte werden in den verschiedensten Anwendungen z.B.: in der Industrie verwendet, Signalisierung von Betriebszuständen an Maschinen und Schaltschränken.

Sie signalisieren durch Farbe, Lichtintensität und Aufleuchtdauer.

Und liefern so den Menschen optische Informationen, um rechtzeitig Gefahren oder Fehlerzustände zu vermeiden.

Technische Information

| | | | |
|----------------|-------|---------------|---------------|
| Nennspannung | 12 V | Kalottenfarbe | grün |
| Stromart | AC/DC | Fassung | BA15s |
| Stromaufnahme | 4 A | Leuchtmittel | Glühlampe |
| Leistung | 45 W | Optik | Spiegel |
| Schutzart (IP) | IP65 | EAN | 8010152630040 |