


KAISER Schalterdose für Österreich
Art. Nr. A1076-20

Gerätedose nach EN 60670 und ÖVE, für österreichische Geräteeinsätze

Technische Information

| | |
|---|------------|
| Montageart | Unterputz |
| Bauform | Gerätedose |
| Ausführung | Einzel |
| Mit drehbarem Ring | Nein |
| Koppelbar | Ja |
| Bestückung | ohne |
| Tiefe | 51 mm |
| Befestigung der Geräte | Schrauben |
| Mit Schrauben | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Ja |
| Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstützen | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | Nein |
| Rohrarrretierung | Nein |
| Rohrverriegelung optional | Nein |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Einführung von hinten | Ja |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | Nein |
| Schutzart (IP) | IP2X |
| Ausführung Deckel | ohne |
| Transparenter Deckel | Nein |
| Plombierbar | Nein |
| Funktionserhalt | ohne |
| Mit Abschirmung | Nein |
| Luftdicht | Nein |
| Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
| Stützen | Tunnelstützen |
| Spezielle Anwendung | sonstige |
| EAN | 4013456490857 |