


KAISER Decken - Verbindungsdose
Art. Nr. A1245-63

- Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung von innenseitiger Rohrkürzung
- Für alle Schalungsarten geeignet
- Tiefe 99 mm
- 4 Schlagkupplungen M20/M25
- 2 Ausbrechöffnungen M20/M25
- 2 Ausbrechöffnungen M25/M32
- Max. Belastung der Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 50 N (5 kg)
- 2-teilig

Decken-Verbindungsdose, mit Putzhaut, Auslassöffnung Ø 60 mm, mit 4 Schlagkupplungen, Tiefe 99 mm

Technische Information

Montageart	Betonbau	Rohrverriegelung optional	Nein
Form	rund	Einführung von hinten	Ja
Bauform	Verbindungsdose/-kasten	Werkstoff	Kunststoff
Ausführung	Einzel	Halogenfrei	Ja
Mit drehbarem Ring	Nein	Farbe	grün
Koppelbar	Ja	Schutzart (IP)	IP3X
Bestückung	ohne	Ausführung Deckel	ohne
Durchmesser	60 mm	Transparenter Deckel	Nein
Tiefe	99 mm	Plombierbar	Nein
Befestigung der Geräte	schrauben	Funktionserhalt	ohne
Mit Schrauben	Nein	Mit Abschirmung	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein	Luftdicht	Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein	Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Ja	Stutzen	ohne
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein	Spezielle Anwendung	sonstige
Rohrarrretierung	Nein	EAN	4013456533189

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	A1299-05	Betondosen-Frontteil