


Universal Einbaugehäuse
Art. Nr. A1298-38

- Für liegende und stehende Schalung sowie Mauerwerksinstallation geeignet
- 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte
- 8 Nägel
- Optionales Zubehör: Prefix®-Montagebügel

Universal Einbaugehäuse, mit Mineralfaserplatte 250x180x200 mm

Technische Information

Montageart	Betonbau	Rohrretterung	Nein
Form	rund	Rohrverriegelung optional	Nein
Mit drehbarem Ring	Nein	Einführung von hinten	Ja
Koppelbar	Nein	Werkstoff	Kunststoff
Bestückung	ohne	Halogenfrei	Ja
Durchmesser	194 mm	Schutzart (IP)	IP3X
Länge	258 mm	Ausführung Deckel	sonstige
Breite	188 mm	Transparenter Deckel	Nein
Tiefe	200 mm	Mit Abschirmung	Nein
Befestigung der Geräte	schrauben	Luftdicht	Nein
Mit Schrauben	Ja	Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein	Stutzen	ohne
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein	Spezielle Anwendung	sonstige
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein	EAN	4013456543829
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein		