


KAISER Gerätedose-Verbindungsdose für Belgien, 60x60x65mm 1078-41
Art. Nr. A276

Universelle Gerätedosen für belgische Geräteinsätze, 2 Schrauben mitgeliefert oder Klammerbefestigung, Mittelabstand 60 mm horizontal sowie 71 mm horizontal und vertikal, Feuerbeständigkeit: 650 °C nach EN 60670, Eigenschaften: halogenfrei, Schutzart: IP 2X, Mittelabstand 60 mm vertikal: Unter- oder Oberteil entfernen und ineinander haken, Mittelabstand 71 mm horizontal: Dosen mit Seiteneingängen 16 und 20 mm ineinander haken, Mittelabstand 71 mm vertikal: Unter- oder Oberteil entfernen und passendes Zwischenstück montieren, Länge: 60mm, Breite: 60mm, Tiefe: 65mm, Rohreinführung Vertikal: 3 x 20 , 3 x 16mm, Rohreinführung Horizontal: 4 x 20mm, Rohreinführung Boden: 2 x 20 + 4 x 16mm, Geräteschrauben: 2

Technische Information

Montageart	Unterputz	Rohrarretierung	Nein
Bauform	Gerätedose	Rohrverriegelung optional	Nein
Mit drehbarem Ring	Nein	Einführung von hinten	Ja
Koppelbar	Ja	Werkstoff	Kunststoff
Bestückung	ohne	Halogenfrei	Nein
Länge	60 mm	Schutzart (IP)	IP2X
Breite	60 mm	Ausführung Deckel	ohne
Tiefe	45 mm	Transparenter Deckel	Nein
Befestigung der Geräte	Schrauben	Mit Abschirmung	Nein
Mit Schrauben	Nein	Luftdicht	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Ja	Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein	Stützen	Tunnelstützen
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein	Spezielle Anwendung	ohne
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein	EAN	5412222012764