

BEG Präsenzmelder DALI-2 PD4-M-DACO-GH-AP DALI-2 weiß matt
Art. Nr. BEG93469


- Präsenzmelder mit integrierter DALI-Spannungsversorgung
- Konfigurierbar mittels B.E.G One APP (iOS, Android)
- Externer Teleskop-Lichtfühler für Lichtmessung
- Speziell für Hochregallager
- Erweiterbar mit bis zu 8 Slave Melder
- Reichweite: max. Ø 30 m quer, max. Ø 19 m frontal
- Empfohlene Montagehöhe: 14 m (max. 16 m)
- Montageart: Ap, 101 x 76 mm (Ø x H)

Präsenzmelder für große Höhen mit integriertem DALI-Applikations-Controller für eine energieeffiziente Lichtsteuerung, Externer, mechanisch auf eine Montagehöhe zwischen 5 und 16 m einstellbarer Teleskop-Lichtfühler für eine anwendungsgerechte Lichtmessung, DALI-2 zertifiziertes Produkt, Integrierte DALI-Spannungsversorgung, DALI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG im Broadcast-Verfahren, Manuelles Schalten und Dimmen über konventionelle Taster möglich, Bidirektionale IR-Kommunikation ermöglicht schnelle Integration in die Projektverwaltungsfunktion der B.E.G. One App, Voller Funktionsumfang ist nur mit dem BLE-IR-Adapter und einem Smartphone oder Tablet (Android, iOS) aktivierbar, Halbautomatik-, Vollautomatik-, Lichtregler- oder Anwesenheits-Betrieb einstellbar, Intelligenter Regelalgorithmus mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten, Software ist rückwärtskompatibel zur ersten Generation (außer DSI, Doppelschloss und Korridorfunktion), Werkseinstellung 10 min Nachlaufzeit und 500 Lux Helligkeitssollwert, Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden, Bei Verwendung in Hochregallagern ist darauf zu achten, dass jeweils in den Kopfbereichen der Regalgänge Melder verbaut werden, welche durch Blinds oder montage-technische Anordnung nur Bewegung in dem gewünschten Regalbereich erfassen., Aufputzversion

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder	Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Sensortyp	passiv Infrarot	Montageart	Aufputz
Mit DALI-Schnittstelle	Ja	Anschlussart	Steckklemme
Konstantlichtregelung	Ja	Werkstoff	Kunststoff
HLK-Ansteuerung	Nein	Werkstoffgüte	sonstige
Zwangsabschaltung	Ja	Halogenfrei	Ja
Tierschneise	Nein	Oberflächenschutz	unbehandelt
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Ja	Ausführung der Oberfläche	matt
Vernetzbar	Nein	Antibakterielle Behandlung	Nein
Treppenhausüberwachung	Ja	Farbe	weiß
Überbrückungsschalter	Nein	Transparent	Nein
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Fernbedienbar	Ja	Schlagfestigkeit	IK04
Mit Fernbedienung	Nein	Spannungsart	AC
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	Geeignet für C-Last	Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja	Nebenstelleneingang	Ja
Mit Signaleinheit	Nein	Alarmfunktion	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja	EAN	4007529934690
Geeignet für Wandmontage	Nein		

Zu diesem Artikel gehört:

Art.Nr.	Bezeichnung
---------	-------------

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG93067	BLE-IR-Adapter für Smartphones
Zubehör	BEG92726	Fernbedienungsadapter für Smartphone (3,5mm Klinke)
Zubehör	BEG92116	Fernbedienung IR-PD-DALI-1C
Zubehör	BEG92094	Fernbedienung IR-PD-DALI
Zubehör	BEG92652	Fernbedienung IR-PD-DALI-LD
Zubehör	BEG92112	Fernbedienung IR-PD-DALI-Mini
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb
Zubehör	BEG92441	Wandhalterung PD4 weiß
Zubehör	BEG93192	Montagesockel AP für Wandhalterung