

BRUMBERG NEO MICRO LED-Fluter eckig, str.sw. 230V 10W 4000K IP65 120°

 Art. Nr. **BR60811184**


- Farbwiedergabe CRI > 80
- Schutzart: IP66
- Abstrahlwinkel: 120°
- Material: Aluminium/Glas
- Inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung

LED-Fluter, IP65, schaltbar, strukturschwarz, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10 W, Lichtstrom: 1.220 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Abstrahlwinkel: 120°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar.

Technische Information

Geeignet für Wandmontage	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Ohne Dimmfunktion	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Lichtverteilung	symmetrisch
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Lichtaustritt	direkt
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP)	IP65
Mit Leuchtmittel	Ja	Schlagfestigkeit	IK08
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Schutzklasse	I
Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Geeignet für Notlicht	Nein
Gehäusefarbe	schwarz	Mit Bewegungsmelder	Nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Mit Lichtsensor	Nein
Spannungsart	AC	Mit Luftschlitzen	Nein
Nennspannung	230 V	Geeignet für Lampenleistung	10 W
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Leistung	10 W
Mit Betriebsgerät	Ja	Lichtstrom	1220 lm
Dimmung 0-10 V	Nein	Farbtemperatur	4000 K
Dimmung 1-10 V	Nein	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Dimmung DALI-2	Nein	Breite	68 mm
Dimmung DALI	Nein	Höhe/Tiefe	24 mm
Dimmung DMX	Nein	Länge	90 mm
Dimmung DSI	Nein	Art der Verdrahtung	Abschluss
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Farbtemperatur einstellbar	nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	EAN	4251433971771
Dimmung Phasenanschnitt	Nein		
Dimmung programmierbar	Nein		

Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Geeignet für Notlicht	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein
Mit Luftschlitzen	Nein
Geeignet für Lampenleistung	10 W
Leistung	10 W
Lichtstrom	1220 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	68 mm
Höhe/Tiefe	24 mm
Länge	90 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein
EAN	4251433971771