


**HOMEMATIC IP DALI Gateway HmIP-DRG-DALI**
**Art. Nr. EQ-157283A0**

- Muß über LAN-Kabel an das System angebunden werden.
- Für bis zu 32 DALI-Leuchten und 16 Lichtgruppen
- Steuert DALI-Lichtmittel: Leuchtstofflampen (DT0), Entladungslampen (DT2)
- Steuert DALI-Lichtmittel: Niedervolt-Halogenlampen (DT3)
- Steuert DALI-Lichtmittel: Dimmer für Glühlampen (DT4), LED-Module (DT6)
- Ermöglicht Farb- und Farbtemperatursteuerung (DT8) und Schaltfunktion (DT7)
- Lässt Umwandlung nach DC (0-10 V, DT5) für ältere Steuerungssysteme zu
- Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
- Versorgungsspannung: 230 V AC
- Montageart: REG, 4 TE; 72 x 90 x 69 mm (L x B x T)

DALI Leuchten zuverlässig und smart steuern: über die Homematic IP Smartphone-App , die Homematic IP Funkfernbedienung, Sprachsteuerung mit Amazon Alexa / Google Assistant oder über einen Schalter

**Technische Information**

Bussystem KNX	Nein
Bussystem KNX-RF (Funk)	Nein
Bussystem Funkbus	Nein
Bussystem LON	Nein
Bussystem Powernet	Nein
Andere Bussysteme	sonstige
Funk bidirektional	Nein
Ausführung	Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart	REG
Breite in Teilungseinheiten	4

Anzahl der Kanäle	32
Mit LED-Anzeige	Ja
Updatefähig	Ja
Betriebsspannung	230 V
Spannungsart	AC
Funk-Schnittstelle	Nein
IR-Schnittstelle	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	4047976572830