


**MAICO Kleinraumventil. ECA 150 ipro KRCH 2 stufig m. Funk/Feuchtesteuerung DN 150**
**Art. Nr. M0084.0094**

- intelligent programmierter Kleinraumventilator für höchste Ansprüche
- 2 Leistungsstufen
- verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung
- zur Entlüftung
- Schutzart IPX5
- Schutzklasse II
- für Dauerbetrieb geeignet
- thermischer Überlastschutz
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Funkgesteuerter Ventilator mit eingebautem Funkempfänger 868 MHz, auf EnOcean Technologie basierend. Der Ventilator kann mit einem Doppelwippschalter (DS RC) betrieben werden (keine Kabelverlegung zwischen Schalter und Ventilator notwendig). Der Ventilator kann in einem Master - Slave Verbund mit anderen ECA 150 ipro RC/RCH/KRC/KRCH installiert werden (RLS RC notwendig). Eine Kombination von ECA 150 ipro RC/RCH/KRC/ KRCH mit ECA 100 ipro RC/RCH oder ER 100 RC ist nicht möglich. Zwei Leistungsstufen. Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung. Zur Entlüftung. Mit VDE-GS-Zeichen. Schutzart IP X5 für Sicherheit im Bad. Schutzklasse II. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Motor: Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Elektrischer Anschluss: Elektrischer Anschluss Unterputz. Artikel: ECA 150 ipro KRCH, Ausführung: Funkempfänger und Feuchtesteuerung, Fördervolumen: 200 m<sup>3</sup>/h / 250 m<sup>3</sup>/h, Drehzahlsteuerbar: nein, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 18 W / 22 W, I<sub>Max</sub>: 0,11 A, Schutzart (IP): X5, Netzzuleitung: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, Einbauort: Decke / Wand, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Klappe: integriert, Klappenart: elektrisch, Nennweite: 150 mm, Fördermitteltemperatur bei I<sub>Max</sub>: 40 C.

**Technische Information**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Netzfrequenz           | 50 Hz                 |
| Bemessungsspannung     | 230 V                 |
| Montageart             | Aufputz               |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff            |
| Farbe                  | weiß                  |
| Volumenstrom           | 250 m <sup>3</sup> /h |
| Schutzart (IP)         | IPX5                  |

|                  |  |
|------------------|--|
| Nennweite        | 150 mm   |
| Zusammenstellung | sonstige   |
| Ausführung       | axial  |
| Richtung         | Entlüftung   |
| Ausführung       | Funkempfänger und Feuchtesteuerung mit Innenverschluss |
| EAN              | 4012799840947  |