


RUTENBECK Universalmodul Cat. 6A iso A
Art. Nr. N139 003 04


- Cat.6A, geschirmt
- Datenrate: 10 Gbit/s bei 500 MHz
- Geeignet für PoE++
- HD Base T und UPOE Konform
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Bis max. drei Module in einem Zentralstück
- Montageart: Keystone

10GB-Universalmodul, geschirmt, für Keystone-Modulausschnitte; - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz); - 1 x RJ45-Stecköffnung; - passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,8 x 19,3 mm); - Zinkdruckgussausführung; - vernickelte Gehäuseoberfläche; - 360° Zugentlastung und Schirmung; - für Datenkabel mit 6-10 mm Durchmesser; - massive Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,51 - 0,64 mm Ø, AWG 24-22, Außendurchmesser 0,7-1,6 mm (PE); - flexible Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,13-0,22 mm Ø, AWG 26 (PE-Foamskin), AWG 24 (PE-solid), Außendurchmesser 0,9-1,1 mm (PE); - 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit >10-mal (bei gleichem oder größerem Querschnitt); - biegeradienoptimierte Zuführung der Anschlusskabel (30°); - definierter Erdanschluss mittels handelsüblicher Flachsteckverbinder möglich; - Montage ohne Spezialzangen/-werkzeuge; - UPOE-konform; - HDBaseT-konform; - integrierte Staubschutzkappe (bei Bedarf entfernbar/austauschbar); - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568-B.2; - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt; - UPOE-konform; - DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt; - DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, geschirmt; - HDBaseT-konform; - mit separat erhältlichem Montageadapter passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten usw.); - entsprechend nachfolgender Normanforderungen; - ISO/IEC 11 801, Cat.6A, geschirmt; - DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt; - ANSI TIA/EIA-568-C.2 Category 6A; - DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, geschirmt; - Lebensdauer > 750 Steckzyklen; - RJ11/12 fehlstecksicher; - GHMT gegenzertifiziert

Technische Information

| | | | |
|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Ausführung | Buchse (Jack) | Geeignet für Rundkabel | Ja |
| Steckverbindertyp | RJ45 8(8) | Geeignet für Massivleiter | Ja |
| Geschirmt | Ja | AWG-Bereich | 22 - 26 |
| Kategorie | 6A (IEC) | EAN | 4043921655191 |
| Spezialwerkzeug notwendig | Nein | | |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|-------------|--|
| Zubehör | N139 000 03 | REG Montageadapter für Cat. 6 Modul |
| Zubehör | N392 000 03 | Elektronik Seitenschneider |
| Zubehör | XXXX-001 | Tragplatte 3-fach f. Universalmodule Up: N139 000 02 |
| Zubehör | XXXX-002 | Montageadapter f. zwei Module/Keystone Up: N139 000 05 |
| Zubehör | XXXX-003 | Adapter für Universalmodul REG: N139 000 03 |
| Zubehör | XXXX-004 | IP44 Ap-Gehäuse 2-fach: N139 105 56 |
| Zubehör | XXXX-005 | Montageadapter 3-fach Ap: N139 115 01 |
| Zubehör | XXXX-006 | Keystone Montageadapter REG: N170 000 30 |