

ZECA Kabelaufroller MINI Leiter:3x1,5mm<sup>2</sup>,Kabellänge:5+1m,IP42Art. Nr. **ZE9004**

- schlagzähes Kunststoffgehäuse
- schwenkbarer Montagebügel
- Kabel-Rücklaufsperre mit Zahnarretierung alle 50 cm. Leicht auszuschalten, falls das Kabel kontinuierlich unter Anspannung sein soll
- thermischer Überlastschutz
- Kabeltype H05VV-F
- Einsatztemperatur -5° C / +50° C
- Schutzart IP42
- 3-polige Ausführung 1,5 mm<sup>2</sup>
- Kabellänge 5+1 m
- 230 V (max 500 V)

Kabelaufroller MINI

Kleiner Werkstattroller

- Schlagzähes Kunststoffgehäuse
- Schwenkbarer Montagebügel
- Kabel-Rücklaufsperre mit Zahnarretierung alle 50 cm. Leicht auszuschalten, falls das Kabel kontinuierlich unter Anspannung sein soll.
- Thermischer Überlastschutz
- Kabeltype H05VV-F
- Einsatztemperatur -5° C / +40° C
- Schutzart IP42

### Technische Information

Aderquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Ader-Zahl	3
Kabellänge	5 m

Schutzart (IP)	IP42
EAN	8057685928077