


**FERMAX MARINE SIP Video Türstation 2 Ruf Tasten, Edelstahl, ST2**
**Art. Nr. F1672**

- Systemtechnologie: SIP Netzwerktechnik
- Kameraauflösung: 2 MP, 720p/1080p, H.264
- Über Webserver konfigurierbar
- Zwei Relais potentialfrei
- Spannungsversorgung: PoE Class 3 (30 W max.)
- Stoßfestigkeit: IK09
- Material: Edelstahl gebürstet

Produkteigenschaften: SIP Netzwerktechnik; Video: 2 Mp HD Kamera, Auflösung: 720p/1080p, H.264; Audio: Codecs G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K, G.722, Opus DTMF In-band, Out-band (RFC2833/SIP INFO); Produkteigenschaften: SIP Netzwerktechnik; Video: 2 Mp HD Kamera, Auflösung: 720p/1080p, H.264; Audio: Codecs G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K, G.722, Opus DTMF In-band, Out-band (RFC2833/SIP INFO); Zwei potentialfreie Schaltkontakte; Max. Kontaktbelastung: 30 V DC/2 A, 125 V AC/0.5 A; Versorgung des Türöffners über externes Netzgerät F4813; 1 Ruf Taste aus Edelstahl mit Namensschild; über Webserver konfigurierbar; Ruf Taste programmierbar für sequentiellen P2P-Anruf bis zu 8 verschiedenen Endgeräten; Möglichkeit der gleichzeitigen Verbindung mit bis zu zwei VoIP-Sip-Servern, lokal oder remote; MEET-kompatibel: WIT-Monitore und MEET ME APP; Netzwerk: Ethernet 10/100Mbps; IPv4, IPv6, IPv4+IPv6 modes; Static, Dynamic, PPOE IP Address; L2TP VPN, OpenVPN; VLAN; Spannungsversorgung: PoE Class 3 (30W max), externes Netzgerät 12-24 V DC/1 A; Schutzart: IP54/IK09; Frontplatte Größe ST1, Maße: (B x H x T): 150 x 180 x 2,5 mm; Farbe / Material: Edelstahl; Notwendiges Zubehör: 1 Stk. FERMAX MARINE Up-Dose F4641, Größe ST1, Maße: (B x H x T): 130 x 160 x 55 mm (in eigener Position beschrieben); 1 Stk. FERMAX Netzgerät F4813 (in eigener Position beschrieben); System: IP-Netzwerk;; Max. Kontaktbelastung: 30 V DC/2 A, 125 V AC/0.5 A; Versorgung des Türöffners über externes Netzgerät F4813; 2 Einzelruf Tasten aus Edelstahl mit Namensschild; über Webserver konfigurierbar; Ruf Taste programmierbar für sequentiellen P2P-Anruf bis zu 8 verschiedenen Endgeräten; Möglichkeit der gleichzeitigen Verbindung mit bis zu zwei VoIP-Sip-Servern, lokal oder remote; MEET-kompatibel: WIT-Monitore und MEET ME APP; Netzwerk: Ethernet 10/100Mbps; IPv4, IPv6, IPv4+IPv6 modes; Static, Dynamic, PPOE IP Address; L2TP VPN, OpenVPN; VLAN; Spannungsversorgung: PoE Class 3 (30W max), externes Netzgerät 12-24 V DC/1 A; Schutzart: IP54/IK09; Frontplatte Größe ST2, Maße: (B x H x T): 150 x 240 x 2,5 mm; Farbe / Material: Edelstahl; Notwendiges Zubehör: 1 Stk. FERMAX MARINE Up-Dose F4642, Größe ST2, Maße: (B x H x T): 130 x 220 x 55 mm (in eigener Position beschrieben); 1 Stk. FERMAX Netzgerät F4813 (in eigener Position beschrieben); System: IP-Netzwerk;

**Technische Information**

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	2	Tastenzahl	2
Werkstoff der Klingeltasten	rostfreier Stahl	Modulare Bauweise	Nein
Material Front	rostfreier Stahl	Farbe	Edelstahl
Frontplatte Höhe	240 mm	Schutzart (IP)	IP65
Frontplatte Breite	150 mm	Schlagfestigkeit	IK09
Einbauhöhe	220 mm	Größe	ST2
Einbaubreite	130 mm	Abm. Frontplatte	150 x 240 x 2,5 mm
Einbautiefe	55 mm	System	SIP / IP
Montageart	Unterputz	EAN	8424299016726
Installationstechnik	Netzwerktechnik		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	FPVT09381	Ruf Taste
Notwendiger Zusatzartikel	F4813	Netzgerät
Notwendiger Zusatzartikel	F4642	Up-Dose Größe ST2
Notwendiger Zusatzartikel	F1496	MEETME Lizenz
Zubehör	F14721	Monitor WIT 7" ws

	<b>Art.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
Zubehör	F14723	Monitor WIT 7" sw
Zubehör	F14831	Monitor WIT 10" ws
Zubehör	F14833	Monitor WIT 10" sw
Zubehör	ELC-X-WR-4R3-E	Zusatzrelais POE
Zubehör	F4646	Ap-Gehäuse