


BERKER W.1 IP55 Taster beleuchtet mit LED Aggregat polarweiß matt
Art. Nr. 50763502

- Für Beleuchtung
- Vollflächige Dichtung und Putzausgleich an der Gehäuserückseite
- Eine Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr
- Wago 2-fach Klemme und Einrastplatz für Wago Klemme im Gehäuseboden
- Blaues LED-Aggregat 230 V, N-Klemme
- Steckklemmen, Betriebstemperatur: -40 bis +30 °C
- Betriebsspannung: 250 V AC, Nennstrom: 10 AX
- Montageart: Ap

Mit Leitungseinführung für 2 Kabel und Leitungseinführung für Kabel oder Rohr. Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme, zusätzliche Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung einrastbar.

Technische Information

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Zusammenstellung | Basiselement mit Komplettgehäuse | Halogenfrei | Ja |
| Ausführung | Einzelstaster | Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Bedienungsart | Wippe | Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Anzahl der Betätigungswippen | 1 | Ausführung der Oberfläche | matt |
| Schalterprogramm | W.1 | RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Nennspannung | 250 V | Transparent | Nein |
| Bemessungsstrom | 10 A | Aufdruck | ohne |
| Mit Beleuchtung | Ja | Geeignet für Schutzart (IP) | IP55 |
| Mit Signallampe | Ja | Schlagfestigkeit | IK05 |
| Rückmeldekontakt | Nein | Gerätebreite | 76 mm |
| Montageart | Aufputz | Gerätehöhe | 76 mm |
| Farbe | polarweiß matt | Gerätetiefe | 61.5 mm |
| Befestigungsart | Schraubbefestigung | IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff | Produkttyp | Komplettgerät |
| Werkstoffgüte | Thermoplast | EAN | 4011334395256 |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|---|
| Zubehör | 13383502 | Rahmen 1fach, beleuchtbar 12 - 24 V, weiß |
| Zubehör | 13383512 | Rahmen 1fach, beleuchtbar 230 V, weiß |
| Zubehör | 13383503 | Rahmen 1fach, beleuchtbar 12 - 24 V, blau |
| Zubehör | 13383513 | Rahmen 1fach, beleuchtbar 230 V, blau |