


HOMEMATIC IP Drehtaster HmIP-WRCR
Art. Nr. EQ-154888A0

- Drehtaster zum Dimmen von Beleuchtungen
- Durch Drücken des Drehrads Ein/Aus schalten
- Durch Drehen des Drehrads stufenloses Dimmen der Beleuchtung
- Direkte Wandmontage mit mitgeliefertem Klebepad oder auf vorhandener Up-Dose
- Funkreichweite: 180 m im freien Feld
- Batterieversorgt: 2 x AAA Batterien, Batterielebensdauer ca. 3 Jahre
- Montageart: Up, 55 x 55 mm (für Berker Schalterprogramm S.1/B.x und Q.x mit Zwischenrahmen)

Der Homematic IP Drehtaster ermöglicht das intuitive Schalten und nahezu stufenlose Dimmen von Beleuchtung über verschiedene Homematic IP Dimmaktoren. Dabei kann er flexibel an einem beliebigen Montageort positioniert werden. Der flexibel einsetzbare Drehtaster ermöglicht nicht nur die Veränderung der Lichtintensität per Drehrad, sondern auch das Schalten der Beleuchtung durch Drücken des Drehrads. Dank des gewohnten 55er-Formats, Funk-Kommunikation und der ausdauernden Batterie-Stromversorgung, lässt sich der Drehtaster bequem in bestehende Schalterserien integrieren oder auch ganz flexibel platzieren. Hierfür liegt eine Montageplatte bei, mithilfe derer der Drehtaster per Schrauben oder doppelseitigem Klebeband montiert werden kann. Darüber hinaus ist die Platte so designed, dass diese auch auf einer freien Unterputzdose installiert werden kann. Der Homematic IP Funk-Drehtaster arbeitet so effizient, dass die Energie von zwei Micro-Batterien (LR03) für bis zu 3 Jahre Betrieb ausreicht. Alternativ zum Batteriebetrieb, kann der Drehtaster auch mit dem Homematic IP Netzteil für Markenschalter (HmIP-BPS), über das 230 V-Stromnetz mit Energie versorgt werden. Die Einrichtung kann wahlweise per kostenloser Smartphone-App mit gebührenfreiem Cloud-Service über den Homematic IP Access Point oder mit der lokal betriebenen Smart-Home-Zentrale CCU3 vorgenommen werden. Alternativ ist eine Einbindung über zahlreiche Partnerlösungen möglich. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Ermöglicht das Schalten sowie das nahezu stufenlose Dimmen in Verbindung mit Homematic IP Dimmaktoren - ganz intuitiv per Drehrad. Die ergiebige Batterie-Stromversorgung, die Funk-Kommunikation und die Montageplatte ermöglichen eine flexible Platzierung an nahezu jedem Montageort. Besonders wartungsarm durch Batterie-Stromversorgung über zwei Micro-Batterien für bis zu 3 Jahre (im Lieferumfang enthalten). Kann, in Verbindung mit dem Homematic IP Netzteil für Markenschalter (HmIP-BPS), auch über das 230 V-Stromnetz mit Energie versorgt werden. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service; Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI; Partnerlösungen von Drittanbietern.

Technische Information

Mit Handsender	Nein	Oberflächenschutz	sonstige
Technologie	Funk	Ausführung der Oberfläche	matt
Einsatzbereich	Drehtaster	RAL-Nummer (ähnlich)	9016
Wandsender	Ja	Transparent	Nein
Fenstersender	Nein	Reichweite	180 m
Farbe	weiß	Geeignet für Schalter	Ja
Schalterprogramm	55 x 55 mm	Geeignet für Dimmer	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Ja
Signalübertragung	Funk	Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja
Montageart	Aufputz	Bauform	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff	Versorgung	Batterieversorgt
Werkstoffgüte	Thermoplast	EAN	4047976548880
Halogenfrei	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	EQ-141743A0	HOMEMATIC IP Tischaufsteller für Schalter 55 x 55
Zubehör	EQ-151197A0	HOMEMATIC IP Netzteil für Markenschalter

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	EQ-151996A0	HOMEMATIC IP Wechselrahmen schmal