


MAICO Alu-Flexrohr AFR 100
Art. Nr. M0055.0090

- Flexibles fünflagig verilltes Aluminiumrohr
- Zum Einsatz als Anschlussleitung an Hauptleitung gemäß DIN 18017-3
- Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse 1

Flexibles fünflagig verilltes Aluminiumrohr zum Einsatz als Anschlussleitung an die Hauptleitung gemäß DIN 18017-3. Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1. Längenangaben: gestreckte Länge. Artikel: AFR 100, Max Betriebsdruck: 2500 Pa, Einbauart: Unterputz, Material: Aluminium, Gewicht: 0,9, Geeignet für Nennweite: 100 mm, Länge: 10 m, Umgebungstemperatur: 100 C.

Technische Information

Ausführung	unisolierter Kanal	Anschluss 1	Kanalende
Werkstoff des Kanals	Aluminium	Anschluss 2	Kanalende
Produktionsart	sonstige	Länge	10 m
Nenndurchmesser	100 mm	EAN	4012799550907

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	M0044.0214	Einschubschalldämpfer SDE 10