


**RUTENBECK Universalmodul 25 GB für Keystone UM-Cat.6A iso 25/10G**
**Art. Nr. N139 003 10**

- Cat.6A iso, geschirmt
- Datenrate: 25 Gbit/s bei 1250 MHz
- Datenrate: 10 Gbit/s bei 500 MHz
- Geeignet für PoE++
- HD Base T und UPOE Konform
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Bis max. drei Module in einem Zentralstück
- Montageart: Keystone

25GB-Universalmodul, geschirmt, für Keystone-Modulausschnitte; - für den Einsatz in 25-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 1250 MHz); - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz); - 1 x RJ45-Stecköffnung; - passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,8 x 19,3 mm); - Zinkdruckgussausführung; - vernickelte Gehäuseoberfläche; - 360° Zugentlastung und Schirmung; - für Datenkabel mit 6-10 mm Durchmesser; - massive Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,57-0,64 mm Ø, AWG23-22, Außendurchmesser 0,9-1,6 mm (PE); - 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit 4-mal (bei gleichem oder größerem Querschnitt); - normgerechte Schirmkontaktierung; - definierter Erdanschluss mittels handelsüblicher Flachsteckverbinder möglich; - baustellengerecht (nur 2 Teile); - integrierte Staubschutzkappe (bei Bedarf entfernbar/austauschbar); - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568 B.2; - geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at; - UPOE-konform; - HDBaseT-konform; - mit separat erhältlichem Montageadapter passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten usw.); - entsprechend nachfolgender Normanforderungen für 25Gbit.; - ISO/IEC TR 11801-9905; - ISO/IEC 11801, Class I bis 1250 MHz, geschirmt; - entsprechend nachfolgender Normanforderungen für 10Gbit.; - ISO/IEC 11 801, Cat.6A, geschirmt; - DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt; - ANSI TIA/EIA-568-C2 Category 6A; - DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, geschirmt; - Lebensdauer > 750 Steckzyklen; - GHMT gegenzertifiziert

**Technische Information**

Ausführung	Buchse (Jack)	Geeignet für Rundkabel	Ja
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)	Geeignet für Massivleiter	Ja
Geschirmt	Ja	AWG-Bereich	22 - 26
Kategorie	sonstige	EAN	4043921665770
Spezialwerkzeug notwendig	Nein		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	N139 000 01	Aufnahme UM-MA 2 Up
Zubehör	N139 000 02	Aufnahme UM-MA 3 Up
Zubehör	N139 000 05	Aufnahme UM-MA-KS 2 Up
Zubehör	XXXX-001	Tragplatte 3-fach f. Universalmodule Up: N139 000 02
Zubehör	XXXX-002	Montageadapter f. zwei Module/Keystone Up: N139 000 05
Zubehör	XXXX-003	Adapter für Universalmodul REG: N139 000 0
Zubehör	XXXX-004	IP44 Ap-Gehäuse 2-fach: N139 105 56
Zubehör	XXXX-005	Montageadapter 3-fach Ap: N139 115 0
Zubehör	XXXX-006	Keystone Montageadapter REG: N170 000 30