

**FRONIUS Tauro ECO 50-3-P 1MPPT, WLAN,LAN, Webserver**
**Art. Nr. PV-4210.307**


- MPP-Tracker: 1
- LAN, WLAN, Datenlogger, Webserver
- P (Precombined) Variante: für Anlagen mit Generatoranschlusskasten
- D (Direct) Variante: für Anlagen ohne Generatoranschlusskasten - MC4 Anschlüsse
- Überspannungsschutz Typ 1+2, AC und DC Seite
- Strangsicherungen: 20 A
- Gewicht: 74/103 kg
- Maße: 755 x 1109 x 346 mm (H x B x T)

**Technische Information**

Max. Eingangsleistung DC	75000 W	Ethernet	Ja
Type	Tauro Eco 50-3-P	Drahtlos	Ja
Max. Eingangsspannung DC	1000 V	Geeignet für Außenmontage	Ja
Max. Eingangsstrom DC	87.5 A	Schutzart (IP)	IP65
Bemessungsspannung MPP	580 - 930 V	DC-Anschluss	Schraubanschluss
AC-Leistung	50000 W	Gewicht	74 kg
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge	1	Breite	1109 mm
Max. Wirkungsgrad	98.2 %	Höhe	755 mm
Einspeisephasen	3-phasig	Tiefe	346 mm
Integrierter DC-Schalter	Ja	EAN	9007947351791
Mit Datenlogger	Ja		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PV-4251.038	Bodenaufsteller