


**MENNEKES AMTRON 4Business 710 11 C2, midnight black**
**Art. Nr. AMEM1347011205B**

- Ladekabel Typ 2 7,5 m fest angeschlossen
- RFID-Kartenleser
- Lastmanagement: statisch/dynamisch mit externem Energiezähler
- Solarladen mit externem Energiezähler, 11 kW Variante mit dynamischer Phasenumschaltung
- Geeichter Energiezähler (MID konform)
- Plug & Charge Funktion vorbereitet
- Schnittstellen: LAN, WLAN
- DC-Fehlerstromüberwachung > 6 mA
- Maße: 402 x 226 x 168 mm (H x B x T)

Allgemein • Ladung nach Mode 3 gemäß IEC 61851-1 • Steckvorrichtungen gemäß IEC 62196 • Vorbereitet für ISO 15118 • Max. Ladeleistung: 11 kW • Anschluss: 1-/ 3-phasig • Max. Ladeleistung konfigurierbar durch Elektrofachkraft • Von außen ablesbarer geeichter Energiezähler (MID konform) • LED-Statusanzeige • Umschaltung der Lademodi über Taster an der Wallbox • Näherungssensor • Bodenbeleuchtung • Energiesparmodus für einen reduzierten Standby-Verbrauch • Fest angeschlossen Ladekabel Typ 2 (7.5 m) • Integrierte Kabelaufhängung • Farbe Front Cover: midnight black • Austauschbares Front Cover App • AMTRON® 4Drivers App (kostenlos erhältlich) • Zur Autorisierung, Steuerung und Visualisierung von Ladevorgängen • Anzeige der geladenen Energiemenge und der Energiekosten • Datenexport aller Ladevorgänge im PDF- und CSV Format • Verwaltung von Benutzer und RFID-Karten • AMTRON® 4Installers App (kostenlos erhältlich) • Zur einfachen Inbetriebnahme der Ladestation Möglichkeiten zur Autorisierung • Autostart (ohne Autorisierung) • RFID (ISO / IEC 14443 A/B) Kompatibel zu MIFARE classic und MIFARE DESFire • Über ein Backend-System • AMTRON® 4Drivers App Möglichkeiten zur Vernetzung • Anbindung an ein Netzwerk über LAN / Ethernet (RJ45) • Anbindung an ein Netzwerk über WLAN / WiFi Möglichkeiten zur Anbindung an ein Backend-System • Über LAN / Ethernet (RJ45) und einen externen Router • Unterstützung des Kommunikationsprotokoll OCPP 1.6j Möglichkeiten zum lokalen Lastmanagement • Reduzierung des Ladestroms über einen externen Schaltkontakt (Downgrade-Eingang) • Statisches Lastmanagement • Reduzierung des Ladestroms bei ungleichmäßiger Phasenbelastung (Schieflastbegrenzung) • Solar-Laden durch einen vorgelagerten, externen Energiezähler • 1- / 3-phasiges Solar-Laden für Ladeleistungen von 1,4 -11 kW inkl. dynamischer Phasenumschaltung • Lokaler Blackoutschutz durch die Anbindung eines externen Modbus TCP Energiezählers • Das Lastmanagement in Ladeverbänden wird erst nach dem Verkaufsstart mit einem Update verfügbar sein Möglichkeiten zur Anbindung an ein externes Energiemanagementsystem (EMS) • Über Modbus TCP • Über EEBus • Dynamische Steuerung des Ladestroms über ein OCPP-System (Smart Charging) Integrierte Schutzeinrichtungen • DC-Fehlerstromüberwachung > 6 mA nach IEC 62955 • Fehlerstromschutzschalter muss vorgelagert installiert werden • Leitungsschutzschalter muss vorgelagert installiert werden • Schaltausgang für die Ansteuerung eines externen Arbeitsstromauslösers, um im Fehlerfall (verschweißter Lastkontakt, welding detection) den Ladepunkt vom Netz zu trennen

**Technische Information**

Ausführung Anschluss Anlagenseite	3-phasig
Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Nennanschlussleistung	11 kW
Anzahl der Ladepunkte	1
Leistung	11 kW
Breite	226 mm
Höhe	402 mm
Tiefe	168 mm
Montageart	Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 1	
Länge des Ladekabels	7.5 m
DC-Fehlerstromerkennung	Ja
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung	Ja
Vernetzbar über LAN	Ja

Vernetzbar über WLAN	Ja
Mit integriertem RFID-Kartenleser	Ja
NFC (Near Field Communication)	Ja
Geeignet für dynamisches Lastmanagement	Ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version	1.6
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit	IK10
Farbe	midnight black
Bedienung und Konfiguration über App	Ja
Export der Ladehistorie	Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>
Mit MID-kompatiblen Energiezähler	Ja
EAN	4015394304234

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	AMEM 18663	Standfuß 1fach, schwarz
Zubehör	AMEM 18664	Standfuß 2fach, schwarz
Zubehör	AMEM 18662	Zähler 3ph inkl. Klappwandler 100A
Zubehör	AMEM 18660	RFID Schlüsselanhänger (1x Master, 4x User)
Zubehör	AMEM 18665	Überspannungsschutz Typ 2
Zubehör	AMEM 18640	Front Cover: midnight black
Zubehör	AMEM 18641	Front Cover: stone grey
Zubehör	AMEM 18642	Front Cover: moon silver
Zubehör	AMEM 18643	Front Cover: arctic white
Zubehör	AMEM 18644	Front Cover: granite grey
Zubehör	AMEM 18645	Front Cover: sahara gold
Zubehör	AMEM 18646	Front Cover: lemon green
Zubehör	AMEM 18647	Front Cover: ocean blue
Zubehör	AMEM 18648	Front Cover: sapphire blue
Zubehör	AMEM 18649	Front Cover: cherry red
Zubehör	AMEM 18650	Front Cover: ice blue