


FERMAX MARINE DUOX plus Video Türstation 1 Ruf Taste, Edelstahl schwarz, ST1
Art. Nr. F44438

- Systemtechnologie: DUOX Plus
- Lautsprecher- und Kameraeinstellung über sprachgesteuertes Menü
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, max. 0,3A
- Einstellen der Sprechlautstärke
- Kamerawinkel: 100° H, 80° V
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Material: Edelstahl schwarz

Produkteigenschaften: Digitales 2- Draht Videosystem; Kamerawinkel: 100°H, 80°V; Integrierte digitale Kamera mit zoombaren Bereich je nach Wunsch über sprachgesteuertes Konfigurationsmenü; Nachtsicht in Farbe über weiße LED-Beleuchtung; 2 Videotürkommunikationen gleichzeitig bei größeren Anlagen möglich (nur in Verbindung mit VEO und VEO-XS Monitore); 2 Watt Power-Lautsprecher; Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A; Spannungsversorgung Türöffner: 12VAC, max. 250mA on board; Sprachsynthesizer in 30 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"; Programmierschutz (Master / Slave-Funktion); Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruf Taste; Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar; Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 1W; Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W; Kabel zur Anspeisung der Module im Lieferumfang enthalten; Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertes sprachgeführtes Konfigurationsmenü; Integrierter Leitungsadapter; Temperaturbereich: -25 bis 70°C; Montagezubehör und Verbindungskabel im Lieferumfang enthalten; Einfach Taste vorverdrahtet aus Edelstahl; Namensschild von hinten austauschbar; Namensschildbeleuchtung über Soffitten; Codetastatur mit folgenden Eigenschaften: für 4-6 stellige Zahlenkombinationen; zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais (z.B. Tür öffnen und Licht anschalten); 2 Relais on board; Schaltspannung: max. 24V, 1A; Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar; Für bis zu 100 verschiedene Benutzer/ Codes; Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal und LED-Anzeige; Tasten blau LED hinterleuchtet; Befestigung der Frontplatte über Sicherheitstorschrauben; Schutzart: IP54/IK09; Frontplatte Größe ST3, Maße: (B x H x T): 150 x 360 x 3 mm; Farbe / Material: Edelstahl schwarz; Notwendiges Zubehör: 1 Stk. FERMAX MARINE UP-DOSE F4643 Größe ST3, Maße: (B x H x T): 130 x 340 x 55 mm; System: DUOX plus, 2 Adern polungsfrei;

Technische Information

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	1	Modulare Bauweise	Nein
System DUOX	Ja	Farbe	schwarz
Werkstoff der Klingeltasten	rostfreier Stahl	Ausführung	Einfach taster
Material Front	rostfreier Stahl	Abm. Frontplatte	150 x 180 x 2,5 mm
Frontplatte Höhe	180 mm	Größe	ST1
Frontplatte Breite	150 mm	Tastenzahl	1
Montageart	Unterputz	EAN	8424299444383
Installationstechnik	Bus-System		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	FPVT09381	Ruf Taste
Zubehör	F4641	Unterputzdose ST1
Zubehör	F4701	UP-Regendach ST1
Zubehör	F4645	AP-Gehäuse mit Regendach ST1