


**MAICO Stellmotor MS 8**
**Art. Nr. M0157.0760**

Stellmotoren zum Öffnen und Schließen der Kanal-Verschlussklappen RKP und JVE. Mit Sperrbügel zur Verdrehsicherung. Kombination mit Antriebsachsen bis 20 mm Durchmesser oder 16 mm Vierkant möglich. Maximaler Drehwinkel: 90. Drehwinkelbegrenzung in 5-Schritten einstellbar. Mit Zweipunktregelung für die Stellungen Auf und Zu. Rechts- oder Linksdrehung der Antriebsachse möglich. MS 8 P: Mit 2 zusätzlichen Hilfsschaltern. Nicht für Ex-Bereich geeignet. Artikel: MS 8, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Maximalbelastung (induktive Last): 2 A, Maximalbelastung (ohmsche Last): 10 A, Schutzart (IP): 44, Material Gehäuse: Kunststoff, witterungs-, UV-beständig, Farbe: blau, Gewicht: 1,3, Breite x Höhe x Tiefe: 100 mm / 180 mm / 65 mm.

**Technische Information**

|                    |            |                               |               |
|--------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| Type               | MS 8       | Schutzart (IP)                | IP44          |
| Bemessungsspannung | 230 V      | Geeignet für Frequenzregelung | Nein          |
| Bemessungsfrequenz | 50 - 60 Hz | EAN                           | 4012799577607 |
| Spannungsart       | AC         |                               |               |