

FRONIUS Tauro 50-3-D 3MPPT, WLAN,LAN, Webserver
Art. Nr. PV-4210.300


- MPP-Tracker: 3
- LAN, WLAN, Datenlogger, Webserver
- P (Precombined) Variante: für Anlagen mit Generatoranschlusskasten
- D (Direct) Variante: für Anlagen ohne Generatoranschlusskasten - MC4 Anschlüsse
- Überspannungsschutz Typ 1+2, AC und DC Seite
- Strangsicherungen: 20 A
- Gewicht: 92 kg
- Maße: 755 x 1109 x 346 mm (H x B x T)

Technische Information

Max. Eingangsleistung DC	75000 W
Type	Tauro 50-3-D
Max. Eingangsspannung DC	1000 V
Max. Eingangsstrom DC	134 A
Bemessungsspannung MPP	400 - 870 V
AC-Leistung	50000 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge	3
Max. Wirkungsgrad	98.1 %
Einspeisephasen	3-phasig
Integrierter DC-Schalter	Ja
Mit Datenlogger	Ja

Ethernet	Ja
Drahtlos	Ja
Geeignet für Außenmontage	Ja
Schutzart (IP)	IP65
DC-Anschluss	Steckverbinder
Gewicht	92 kg
Breite	1109 mm
Höhe	755 mm
Tiefe	346 mm
EAN	9007947351807

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PV-4251.038	Bodenaufsteller
Zubehör	PV-KST4/6II-UR2	Stecker MC 4 -
Zubehör	PV-KBT4/6II-UR2	Kupplung MC 4 +