



VKP 85/4 Ap
27010110

VKP 85 Ap entsprechen weitgehend DIN 47 615.
Jede Erdungsklemme EKL 4 hat zwei Schraubkontakte für Erdleiter bis 2,5 mm².
Anstelle des in der Lieferausführung eingebauten Schließers kann wahlweise auch ein Drehriegelschloss (290 016) nachträglich eingebaut werden.
EAN: 4043921049259
Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Leistungsmerkmale

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Schließer | • |
| Anzahl Befestigungsstege | 2 Befestigungsstege 270 mm |
| Anzahl Erdungsklemmen | 2 EKL 4 |
| Anzahl Drahtführungsringe | 8 |

Mechanische Eigenschaften

Allgemein

| | |
|------------------------------|---|
| Material | Grundplatten und Abdeckungen: Stahlblech, kunststoffbeschichtet Kunststoffecken, Befestigungsstege und Drahtführungsringe: ABS-Formmasse Kabeleinführungen und Schließer: ABS-Formmasse Erdungsklemmen: Stahlblech, vernickelt |
| Gehäuse | Aufputz |
| Schutzart nach DIN EN 60 529 | IP30 |
| Gewicht | 2660 g |

Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Breite | 320 mm |
| Höhe | 330 mm |
| Tiefe | 76 mm |

Maximale Belegungsmöglichkeiten mit Anschlussleisten oder Verbindungselementen

| | |
|------------------|--|
| Anschlussleisten | bis zu 5 Leisten mit einer Breite von ca. 40 bis 45 mm = 100 DA (Schraub-Schraub-Leiste 20 DA, Schraub-/Löt-Leiste 20 DA) oder 8 Leisten mit einer Breite von ca. 26 bis 29 mm = 160 DA (LSA-Plus-Leiste 20 DA) |
|------------------|--|