

Datenblatt LUXOMAT® LC-plus 280



LUXOMAT® LC-plus 280

- Verstellbare Kugelkopfoptik mit bis zu 280° Erfassungsbereich und 360° Unterkriechschutz
- Abdeckung von nicht benötigten Erfassungszonen durch Aufclippen stufenlos verschiebbarer Lamellen (Blinds), womit alle Erfassungsbereiche unterhalb 280°, wie z.B. 130° oder 230°, realisierbar sind.
- Spezialsockel für Außeneckmontage inklusive
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für sofortige Inbetriebnahme mit eingestelltem Dämmerungswert von ca. 20 Lux und einer Nachlaufzeit von 3 Minuten
- Einstellung von Dämmerungswert und Nachlaufzeit über zwei Potentiometer an der Unterseite des Kugelkopfes
- Option: Fernbedienung IR-LC-plus oder IR-LC-Mini für zusätzliche Einstellungen, wie jederzeit Dauerlicht EIN oder AUS.
- Einfache Montage durch Einhand-Stecksockel
- **Einsatzgebiete:**
z.B. Hauseingänge, Garagen- und Grundstückseinfahrten oder ganze Hausseiten

Produkt

Art.Nr.

LC-plus 280 / weiß

91008

LC-plus 280 / braun

91018

LC-plus 280 / schwarz

91028

LC-plus 280 / Edelst.-Opt.

91048

Zubehör

Art.Nr.

IR-LCmini

92093

IR-LC-plus

92095

Ballschutzkorb BSK / weiß

92467

RC-Löschglied

10880

Mini-RC-Löschglied

10882

Technische Daten

- Netzspannung: 110 – 240 VAC, 50/60 Hz
- Schallleistung:
2000 W, $\cos\phi = 1$, 1000 VA, $\cos\phi = 0,5$
- Reichweite: ca. 16 m (tangential)
- Zeiteinstellung: ca. 15 s - 16 Min.
- Dämmerungsschalter: ca. 2 - 2000 Lux
- Schutzart / Schutzklasse: IP44 / II / CE
- Abmessungen: L 100 x B 68 x H 78 mm
- Gehäuse aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +50°C