



16409906



Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker S.1/B.3/B.7, anthrazit matt

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. Neutralleiter erforderlich.

Technische Merkmale

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	230 V
Nennspannung	230 V AC

Strom

Induktive Last bei $\cos \varphi = 0,6$	max. 6 A
Schaltstrom	10 A /230 V AC1

Leistung

Leistungsaufnahme	< 0,2 W
konventionelle Trafos	1500 VA
Elektronische Trafos	1500 W

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 7021 - Schwarzgrau
Designlinienfarbe	anthrazit
Farbe	anthrazit grau
Farbe	anthrazit
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Oberfläche	matt

Abmessungen

Tiefe	57,3 mm
Einbautiefe	32 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Kartenstärke	0,8 ... 1,2 mm
Kartenbreite	max. 55 mm

Leuchtstofflampen Steuerung

Kompaktleuchtstofflampen	500 W
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung	1500 W

LED Steuerung

- beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard

Glühlampen Steuerung

230 V Glüh- und Halogenlampen	1500 W
-------------------------------	--------

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

Schraubklemmen (max.)	2 x 2,5 mm ²
- mit Schraub-Liftklemmen	

Einstellungen

Nachlaufzeit stufenweise einstellbar	0, 15, 30, 60 s
- mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit	

Ausstattung

- für Beleuchtung
- mit potenzialfreiem Kontakt

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5 ... 50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 ... 70 °C (Lagerung > 45°C reduziert die Lebensdauer)

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung
Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundär Designlinie(n)	Berker B.7, Berker S.1, Berker B.3