



4412



IP44

Jalousie-Schalter 2-polig mit Aufdruck UP für Schließzylinder mit Schraubklemmen, Druckguss IP44, sonstige

Jalousie-Schalter mit Tastrastfunktion, Aufdruck, Leitungseinführung Ø 22,5 mm (PG 16) unten, UP-Dose, Deckelverriegelung, Schraubklemmen.

Technische Merkmale

Architektur

Bedienungsart Schlüssel

Funktion

- mit Tastrastfunktion

Ausführung

- mit 0-Stellung

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V

Nennspannung 250 V AC

Strom

Schaltstrom 16 A

Deckel, Tür

Abmessungen Aluminium Abdeckplatte (B x H) 100 x 125 mm

Werkstoff

Werkstoff Kunststoff/Metall

Abmessungen

Tiefe 67,7 mm

Einbautiefe 65,2 mm

Einbautiefe x Ø 73 x 65 mm

Ø 65 mm

Höhe 125 mm

Breite 100 mm

Kontaktabstand > 3 mm

Montage

- für Schraubbefestigung

Anschluss

- mit Schraubklemmen

Kabel

- mit Leitungseinführung Ø 22,5 mm (PG 16) unten

Zubehör

- mit UP-Dose

Bedienung

- mit Schraubklemmen

Sicherheit

Schutzart

IP44

Verriegelung

mit Deckelverriegelung

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung

Feuchtrauminstallation Aufputz

Haupt-Designlinie

Druckguss IP44