


47517104



**Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel erhöhtem Berührungsschutz, Berker K.5, Edelstahl, Metall mattiert**

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, arretiert beim Öffnen in Endstellung, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei.

Technische Merkmale

**Architektur**

Bauart nach DIN 49440

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC

**Deckel, Tür**

- Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung
- Zentralplatte

**Werkstoff**

RAL Farbe	RAL 9022 - Perlhellgrau
Designlinienfarbe	Edelstahl
Farbe	Edelstahl-Optik
Farbe	edelstahl
Material / Verarbeitung	Metall mattiert
Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	matt

**Montage**

- mit Spreizkrallen

**Anschluss**

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
- mit Steckklemmen	

**Bedienung**

- erhöhtem Berührungsschutz

**Sicherheit**

Schutzart	IP20
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	07
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1
- erhöhter Berührungsschutz	

**Kennzeichnung**

---

Haupt-Designlinie	Berker K.5
Sekundär Designlinie(n)	Berker K.5

---