

<b>Technische Daten</b>	
Lichtstrom	43 lm
Lichtstärke	11 cd
Farbtemperatur	6452 K
CRI	72,3
Abstrahlwinkel	174,5 °
Lichtlenkung	Asymmetrisch
Leistung LED	3 W
Leistung AC	6,3 W
Powerfaktor	0,50
Leuchtdichte des Piktogramms	> 500 cd
Piktogrammtyp	Steckfolie
Erkennungsweite	27 m
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Betriebsbemessungsdauer	3/8 h
Batteriezelltyp	Li-Ion
Batteriespannung	3,2 V
Batteriekapazität	1500 mAh
Betriebsmodus Dauerschaltung	Ja
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	Ja
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Universal
Länge	283 mm
Breite	50 mm
Höhe	198 mm
Gewicht	0,95 kg
Gewicht inkl. Verpackung	1,30 kg
Umgebungstemperatur	-05 - 35 °C
	0
	0
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

**Technische Daten**

**Bild**



**Maßzeichnung**



**LVK**

