



20462045



Temperaturregler Zeitgesteuert, R.x Serie 1930 schwarz glänzend

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, integriertem Temperaturfühler, hintergrundbeleuchtetes Display mit Textanzeige. Mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Frostschutzfunktion, Tastensperre, Regelbereich der Temperatur einstellbar, kalibrierbarer Temperaturwert, 4 Temperaturmodi wählbar, thermischer Rückführung über Software, Hysterese einstellbar, für Heiz- oder Kühlbetrieb. Einfaches Programmieren der Schaltzeiten durch integrierte Kopierfunktion, Programmspeicher netzausfallsicher, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar. Hinweis: Neutralleiter erforderlich!

- mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb
- mit Frostschutzfunktion
- mit Tastensperre
- großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit Textanzeige
- Regelbereich der Temperatur einstellbar
- kalibrierbarer Temperaturwert
- 4 Temperaturmodi wählbar
- mit thermischer Rückführung über Software
- Hysterese einstellbar
- einfaches Programmieren der Schaltzeiten durch integrierte Kopierfunktion
- Programmspeicher netzausfallsicher
- 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar
- Bediener-sprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch, Italienisch oder Französisch
- mit Aufdruck
- ohne Spreizkrallen
- mit Schraubklemmen
- Neutralleiter erforderlich!
- Hinweis: Bei Integration dieses Artikels in die Serie 1930 ist ausschließlich der Rahmen 1fach für Zentralstück Ø 58 mm, Bestell-Nr.: 1382 0.., zu verwenden.
Der Einbau in Mehrfachkombinationen der Serie 1930 ist nicht möglich!

Technische Merkmale

Nennspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Schaltstrom	8 A
Einstellbereich Raumtemperatur	5 ... 30 °C
Hysterese einstellbar	0,1 ... 1 K
Schalt-Temperaturdifferenz	≈ 0,2 K
Energieeffizienzklasse	I (1%)
Haupt-Designlinie	Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic
Farbe	schwarz glänzend