

**BRUMBERG BB03 Einbaustr.set rund, chr.gl. 230V 6W 3000K 38°**
**Art. Nr. BR38363023**


- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Schutzart: IP20
- Abstrahlwinkel: 38°
- Material; Aluminium/Kunststoff
- Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung
- Einbaumaß: Ø 68 x T 36 mm

LED-Einbaustrahler, schaltbar, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 630 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar.

**Technische Information**

Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja	Dimmung programmierbar	Nein
Geeignet für Wandmontage	Nein	Dimmung RF	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein	Ohne Dimmfunktion	Ja
Verstellbarkeit	schwenkbar	Reflektor	hochglänzend
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lichtverteilung	symmetrisch
Mit Lichtsensor	Nein	Lichtaustritt	direkt
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP)	IP20
Mit Leuchtmittel	Ja	Schutzklasse	II
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Lampenleistung	6 W
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Max. Systemleistung	6 W
Gehäusefarbe	Chrom	Farbtemperatur	3000 K
Oberfläche gebürstet	Nein	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Spannungsart	AC	Lichtstrom	630 lm
Nennspannung	230 V	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	630 lm
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur einstellbar	nein
Mit Betriebsgerät	Ja	Lichtstrom einstellbar	nein
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Höhe/Tiefe	4 mm
Dimmung 1-10 V	Nein	Außendurchmesser	82 mm
Dimmung DALI-2	Nein	Einbauhöhe/-tiefe	36 mm
Dimmung DALI	Nein	Einbaudurchmesser	68 mm
Dimmung DMX	Nein	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Dimmung DSI	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	EAN	4251433916659

Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein

Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Reflektor	hochglänzend
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	II
Geeignet für Lampenleistung	6 W
Max. Systemleistung	6 W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lichtstrom	630 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	630 lm
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Höhe/Tiefe	4 mm
Außendurchmesser	82 mm
Einbauhöhe/-tiefe	36 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein
EAN	4251433916659

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BR00532700	BB03/BB05 Blattfeder-Set