


FRONIUS Symo 12.5-3-M light 2MPP 3phasig
Art. Nr. PV-4210.1600.01

- MPP-Tracker: 2
- Lichtbogenerkennung
- LAN, WLAN, Datenlogger, Webserver
- Light Variante: ohne LAN, WLAN, Datalogger
- 4x Energiemanagement Relais, frei programmierbarer SO-Eingang, USB-Schnittstelle
- Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz DC Seite
- Gewicht: 41,96 kg
- Maße: 725 x 510 x 225 mm (H x B x T)

Technische Information

Max. Eingangsleistung DC	18800 W	Mit Datenlogger	Nein
Type	12.5-3-M	Display	Standard
Max. Eingangsspannung DC	1000 V	Ethernet	Nein
Ausführung	light	Drahtlos	Nein
Max. Eingangsstrom bei DC	43.5 A	Geeignet für Außenmontage	Ja
Bemessungsspannung MPP	200 - 800 V	Schutzart (IP)	IP66
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC	DC-Anschluss	Schraubanschluss
AC-Leistung	12500 W	AC-Anschluss	Schraubanschluss
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge	2	Gewicht	35.4 kg
Max. Wirkungsgrad	97.8 %	Breite	510 mm
Europäischer Wirkungsgrad	97.4 %	Höhe	725 mm
Einspeisephasen	3-phasig	Tiefe	225 mm
Integrierter DC-Schalter	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PV-410001.0719	Überspannungsableiter DC Typ 1+2 REG
Zubehör	PV-4300.0454.48	Verkabelung 2x Ü-Ableiter
Zubehör	PV-4240.038Z	Datamanager 2.0 Steckkarte